

龙门加工中心GMC2013龙门结构为一款封闭式结构

产品名称	龙门加工中心GMC2013龙门结构为一款封闭式结构
公司名称	滕州市大兴机床有限公司
价格	.00/台
规格参数	龙门门宽:1300 工作台载重:2000 主轴转速:8000
公司地址	山东省枣庄市滕州市姜屯镇鲁班大道奚仲路新华1111号
联系电话	15589211180

产品详情

龙门加工中心GMC2013是滕州市大兴机床有限公司研发生产的一款封闭式结构设备。本文将从多个角度出发，详细描述该设备的特点和优势，以引导客户进行购买决策。

1. 龙门门宽: 1300

龙门门宽是指设备龙门两立柱之间的距离。GMC2013的龙门门宽为1300毫米，这一宽度设计合理，可以满足大多数工件的加工需求。不论是小型零件还是大型工件，都能在这个宽度范围内进行jingque加工。

2. 工作台载重: 2000

工作台载重指设备工作台可以承受的最大重量。GMC2013的工作台载重为2000千克，具有较高的承载能力。无论是加工重型工件还是多个工件加工，都不会对设备的稳定性和工作效果产生负面影响。

3. 主轴转速: 8000

主轴转速是指设备主轴每分钟旋转的次数。GMC2013的主轴转速达到8000转/分钟，这意味着设备可以以更快的速度进行加工操作，从而提高生产效率。高速主轴还能确保工件加工的精密度和表面质量。

除了以上三个主要属性之外，GMC2013龙门加工中心还具有一些可能被忽略但却非常重要的细节和知识

:

1. 设备采用封闭式结构，能够有效防止加工过程中产生的切削液、切屑等对设备内部造成损坏。
2. 设备配备了先进的数控系统，操作简单方便，能够实现多种复杂工艺的加工需求。
3. 设备采用优质材料和精密加工工艺制造而成，具有较高的稳定性和可靠性，寿命长，使用成本低。
4. 设备还可根据客户需求定制加装自动换刀系统、自动定位装置等功能，提高加工效率和精度。

综上所述，龙门加工中心GMC2013以其优越的龙门门宽、工作台载重和主轴转速等属性，以及封闭式结构和其他诸多细节设计，为客户提供了高效、稳定和jingque的加工能力。滕州市大兴机床有限公司欢迎您选择我们的产品，如果您有任何关于龙门加工中心的需求和疑问，请随时与我们联系。