

# 52倍长焦可见光+2500米激光夜视双目智能全景监控云台摄像机

产品名称	52倍长焦可见光+2500米激光夜视双目智能全景监控云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	48600.00/台
规格参数	可见光焦距:6.1-317mm（支持按需定制） 激光照射距离:500米-2500米可选 整机功耗: 100W
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 （注册地址）
联系电话	15361058411

## 产品详情

### 重载网络高清激光夜视云台摄像机

1. 云台支持多款主流百万数字高清一体机机芯及高清SENSOR实现高清图像画面采集；
2. 云台采用动态电压驱动技术，负载能力高，抗风、抗震能力强；
3. 智能结构设计，雨刷结构、高低温试验设计，耐高温抗冰雪；
4. 云台稳定性高，超低速运行；
5. 云台采用涡轮蜗杆大传动比设计，金属结构，铜齿轮盘、力矩大、承载能力强，断电后具有高强自锁能力；
6. 先进的电磁兼容测试，采用三重防雷技术；
7. 使用进口阵列激光器，消除激光散理，光斑同步摄像机倍率，实现zui大化匀光照明；
8. 激光器功率10W-25W可选，激光光斑角度1°到50°，激光夜视距离500米-2500米；

9. 内置了加热器，即使在极冷以及极端恶劣的环境中,显示器上也能得到完美的监控图像；

10. 具备除雾功能，能确保摄像机全天候呈现清晰画面，带自动加热功能，在极寒的恶劣条件下能保证正常运转；

11. 摄像机仓可选用900MM一体化大镜头配合热成像实现中远距离监控，白天有效监控距离可达5-10公里，特定的结构设计可使摄像机在zui大倍数时图像画面依旧稳定，远近兼顾；

主要用于海事局海防监控港口监控、边防监控、森林防火、铁路监控、机场监控，平安城市，监狱，油田油库，长输管线，大型厂区，生态保护区，水库，军事基地等

## 产品参数

整体参数	焦距	6.1-317mm ( 可选配其他焦距 )
	成像器件	1/1.8 ' ' Progressive Scan CMOS
	光学变倍	52倍
	光圈	F1.4-F4.7
	像素	200万 ( 可选配更高像素 )
	变倍速度	大约5秒 ( 光学 , 广角-望远 )
	zui低照度	彩色 : <a href="#">0.05Lux@ ( F1.4,AGC ON )</a> 黑白 : <a href="#">0.01Lux@ ( F1.4,AGC ON )</a>
	日夜转换	自动ICR红外滤光片式
	视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG
	音频压缩标准	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC
网络和通信功能	RS485协议	Pelco D/P协议 波特率可选
	网络协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTPRTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6
	接口协议	ONVIF (PROFILE S,PROFILE G),GB28181-2016,国内主流厂家协议
激光补光	功率	10W-25W可选
	照射距离	500-2500米可选
	激光波段	808nm/940nm可选
云台性能	开启方式	自动/手动
	垂直范围	-45 ° —— +40 ° ( 可选 )
	水平范围	360 ° 无限位连续旋转
	垂直速度	0.01 ° /S —— 30 ° /S
	水平速度	0.01 ° /S —— 60 ° /S
	垂直手动控制速度	0.01 ° /S —— 10 ° /S
	水平手动控制速度	0.01 ° /S —— 20 ° /S
	预置位	256个
	自动扫描	8条
	控制方式	RS485 , 可实现转动角度回传和角度控制
	巡航	8条
	扫描模式	巡航扫描/自动扫描
	断电记忆	支持
	载重	顶载30KG
输入电源	AC24V/DC24V	

功耗	100W
工作湿度	小于90%RH
防护等级	IP66
整机重量	约40KG