

TURCK 图尔克 电感式 接近开关

产品名称	TURCK 图尔克 电感式 接近开关
公司名称	上海仁厚电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢J5室
联系电话	86-021-51870961 18930482856

产品详情

turck图尔克电感式接近开关 型号turck 电感式接近开关 品牌turck 电感式接近开关 详细描述
turck电感式传感器 标准型 方形外壳--紧凑型/扁平型（齐平安装/非齐平安装）
q8se q08 q12 k90sr 外壳尺寸40*8*8/30*20*8/40*16*12
开关距离 4/8/5mm 输出pnp/npn 连接方式m8/pur2m 标准型 方型外壳
ck40 cp40 q80 qv40 外壳尺寸65*40*40/114*40*40/92*80*40/65*40*40
开关距离 20/30/50/70 输出pnp/npn 连接方式m12
标准型 圆柱型外壳—圆柱螺纹/光滑圆柱 eh6.5 m8-eg08/m12*1/m18*1/m30*1.5/
外壳尺寸49/42/57/49/52/62/54/80/64/100/72/77/ 开关距离2/6/4/10/8/15/30/80/81/95
输出pnp/npn 连接方式m8/m12/pur2m 特殊应用型电感式传感器 1.环形电感式传感器
ts12/q14/q20/w30/w30s/q80/s32sr/s32/s32xl 环形内径：6.1/10.1/15.1/20.1/30.1/50/65/20/40/65
2.检测旋转执行器的电感式传感器 3.槽型电感式传感器 si3.5/si5/si15/si30/k08/k09/k110/k30/
槽间距：2/5/3.5/15 4.夹钳位置控制型电感式传感器 q6.5/q9.5/k08q/k09/isi/ks13/ksr13/ksr26/vep
工作距离：2/1.5/ 5.uprox+factor1传感器（极大开关距离/全金属检测/高等级电磁容性）q8se/q08/q08/q10/
q12/q14/ts12/q20/ca25/q40/ca40/ck40/cp40/q80/cp80/k90/m8*1/m12*1/m18*1/m30*1.5/ ø 6.5/ ø 20/ ø 40/
6.模拟量输出型电感式传感器
q08/q14/q20/ck40/cp40/q80/m5*0.5/m8*1/m12*1/m18*1/m30*1.5/ ø 4/ ø 6.5/ ø 14/ ø 20/ ø 80/s32xl/q20/
测量范围(mm)：1-4/3-8/4-11/5-25/10-50/0.1-1.5/0.25-1.25 7.磁感应电感式传感器
8.温度扩展型电感式传感器(耐低温-60 、耐高温极限250)
耐低温-60 ：m12*1/m18*1/工作距离2/4/5/7mm
耐低温-40 ：cp40/cp80/m12*1/m18*1/m30*1.5/工作距离15/20/40/2/5
耐高温100 ：cp40/cp80/m8*1/m12*1/m18*1/m30*1.5/工作距离5/8/10/15
耐高温120 ：m12*1/m18*1/m30*1.5/q160/工作距离2/4/5/7/8/10/15/100
耐高温160 ：m18*1/m30*1.5工作距离5/8/10/15 耐高温250 ：cq40/cq80/m30*1.5/工作距离25/40
9.极限环境应用型电感式传感器(ip68/ip69k) m12*1/m18*1/m30*1.5/工作距离5/7/8/15/30/
10.深水应用型电感式传感器(连续在水下500m工作，应用于水闸、水坝和海岸区域)
cp40/m18*1/工作距离5/8/35 11.耐高压电感式传感器(动态/静态耐压)
m8*1/m12*1/m18*1/m30*1.5/工作距离2/5/8/10/15
12.选择型电感式传感器(nf检测非铁磁金属/fe检测铁磁金属)
cp40/m12*1/m18*1/m30*1.5/工作距离2.5/3/5/10/20 13.转速监控型电感式传感器(速度范围3-3000u/min)

m18*1/m30*1.5/ ø 40工作距离5/10/12/15/30 turck电感式接近开关
标准型 开关距离 输出 连接方式 标准型 方形外壳 齐平安装
q8se 4mm pnp/npn m8/pur导线0.3m/2m ni4u-q8se-ap6x-v1131 ni4u-q8se-rp6x-v1131 ni4u-q8se-an6x-v1131 ni4u-q8se-ap6x-0.3-psg3m ni4u-q8se-rp6x-0.3-psg3m ni4u-q8se-ap6x ni4u-q8se-rp6x ni4u-q8se-an6x q08 8mm pnp/npn pur导线2m/接插件 bi8u-q08-ap6x2-v1131 bi8u-q08-an6x2-v1131 bi8u-q08-rp6x2- bi8u-q08-an6x2-q12 5mm pnp/npn m8/m12/pur导线2m bi5u-q12-an6x2-v1131 bi5u-q12-ap6x2-v1131 bi5u-q12-an6x2-v1131/f2 bi5u-q12-ap6x2-h1141 bi5u-q12-an6x2-h1141 bi5u-q12-an6x2- bi5u-q12-ap6x2- bi5u-q12-vp6x2- k90sr 100mm pnp/npn m12 ni100u-k90sr-vp4x2-h1141 ni100u-k90sr-vn4x2-h1141 ni100u-k90sr-vn4x2 ni100u-k90sr-vp4x2 ck40 30/20/50 pnp/npn m12 bi30u-ck40-ap6x2-h1141 bi30u-ck40-an6x2-h1141 bi20u-ck40-ap6x2-h1141 bi20u-ck40-vp4x2-h1141 bi20u-ck40-an6x2-h1141 bi20u-ck40-vn4x2-h1141 ni50u-ck40-ap6x2-h1141 ni50u-ck40-vp4x2-h1141 ni50u-ck40-an6x2-h1141 ni50u-ck40-vn4x2-h1141 cp40 30/20/50 pnp/npn 接线端子 bi30u-cp40-ap6x2 bi30u-cp40-vp4x2 bi30u-cp40-an6x2 bi20u-cp40-ap6x2 bi20u-cp40-vp4x2 bi20u-cp40-an6x2 bi20u-cp40-vn4x2 ni50u-cp40-ap6x2 ni50u-cp40-vp4x2 ni50u-cp40-an6x2 ni50u-cp40-vn4x2 q80 50/70 pnp/npn m12 bi50u-q80-ap6x2-h1141 bi50u-q80-vp4x2-h1141 bi50u-q80-an6x2-h1141 bi50u-q80-vn4x2-h1141 ni70u-q80-ap6x2-h1141 ni70u-q80-vp4x2-h1141 ni70u-q80-vn4x2-h1141 qv40 20/50 pnp m12 bi20u-qv40-ap6x2-h1141 bi50u-qv40-ap6x2-h1141 标准型 圆柱外壳

外壳形式(mm) 开关距离 输出 型号 连接方式

49/42 2 pnp/npn m8 pur2m bi2u-eh6 , 5-ap6x-v1131 bi2u-eh6 , 5-rp6x-v1131 bi2u-eh6 , 5-an6x-v1131 bi2u-eh6 , 5-ap6x-0 , 3-psg3m bi2u-eh6 , 5-ap6x bi2u-eh6 , 5-rp6x bi2u-eh6 , 5-an6x ni6u-eh6 , 5-ap6x-v1131 ni6u-eh6 , 5-rp6x-v1131 ni6u-eh6 , 5-an6x-v1131 ni6u-eh6 , 5-ap6x ni6u-eh6 , 5-an6x bi2u-eg08-ap6x-v1131 bi2u-eg08-rp6x-v1131 bi2u-eg08-an6x-v1131 bi2u-eg08-rn6x-v1131 bi2u-eg08-ap6x-h1341 bi2u-eg08-rp6x-h1341 bi2u-eg08-an6x-h1341 bi2u-eg08-ap6x bi2u-eg08-an6x ni6u-eg08-ap6x-v1131 ni6u-eg08-rp6x-v1131 ni6u-eg08-an6x-v1131 ni6u-eg08-ap6x-h1341 ni6u-eg08-rp6x-h1341 ni6u-eg08-an6x-h1341 ni6u-eg08-ap6x ni6u-eg08-an6x

52/62/72/54/64 4/8/10/15 pnp/npn m8/m12/pvc2m bi4u-m12-ap6x-v1131 bi4u-em12-ap6x-v1131 bi4u-m12-an6x-v1131 bi4u-m12-ap6x-h1141 bi4u-em12-ap6x-h1141 bi4u-m12-rp6x-h1141 bi4u-m12-an6x-h1141 bi4u-em12-an6x-h1141 bi4u-m12e-ap6x-h1141 bi4u-m12e-vp44x-h1141 bi4u-m12e-an6x-h1141 bi4u-m12e-an6x bi4u-m12e-ap6x bi4u-m12e-rp6x ni10u-m12-ap6x-v1131 ni10u-m12-an6x-v1131 ni10u-m12-ap6x-h1141 ni10u-em12-ap6x-h1141 ni10u-m12-rp6x-h1141 ni10u-m12-an6x-h1141 ni10u-em12-an6x-h1141 ni10u-em12-vp44x-h1141 ni10u-m12e-an6x-h1141 ni10u-m12e-vn44x-h1141 ni10u-m12-rp6x ni10u-m12-ap6x ni10u-m12-an6x ni10u-m12e-vn44x ni10u-m12e-vp44x bi8u-m18-ap6x-h1141 bi8u-em18-ap6x-h1141 bi8u-m18-rp6x-h1141 bi8u-m18-an6x-h1141 bi8u-em18-an6x-h1141 bi8u-m18m-vp44x-h1141 bi8u-m18m-vn44x-h1141 bi8u-m18e-ap6x-h1141 bi8u-m18e-an6x-h1141 bi8u-em18e-ap6x-h1141 bi8u-m18-an6x bi8u-m18-ap6x bi8u-m18m-vp44x bi8u-m18m-vp44x ni15u-m18-ap6x-h1141 ni15u-em18-ap6x-h1141 ni15u-m18-rp6x-h1141 ni15u-m18-an6x-h1141 ni15u-em18-an6x-h1141 ni15u-m18m-vp44x-h1141 ni15u-m18m-vn44x-h1141 ni15u-m18e-ap6x-h1141 ni15u-em18e-ap6x-h114 ni15u-m18e-an6x-h114 ni15u-m18-ap6x ni15u-m18-an6x ni15u-m18m-vn44x ni15u-m18m-vp44x bi15u-m30-ap6x-h1141 bi15u-m30-rp6x-h1141 bi15u-m30-an6x-h1141 bi15u-m30-vn44x-h1141 bi15u-m30-vp44x-h1141 bi15u-m30-vp44x bi15u-m30-vn44x bi15u-m30-ap6x bi15u-m30-an6x bi15u-m30-rp6x

常用型号如下： 1.eg08系列：金属外壳，圆柱形 ø 8*40mm 带led输出指示灯 ip67 10-30vdc

imax=200ma 工作温度-25~+70 型号 参数

bi2-eg08-ap6x 2mm齐平，三线常开，pnp输出

bi2-eg08-an6x 2mm齐平，三线常开，npn输出

ni3-eg08-ap6x 3mm非齐平，三线常开，pnp输出

ni3-eg08-an6x 3mm非齐平，三线常开，npn输出 2.m12系列

：金属外壳，圆柱形 ø 12*50mm 带led输出指示灯ip67 10-30vdc imax=200ma 工作温度

-25 ~+70 型号 参数 bi2-m12-ap6x 2mm齐平，三线常开，pnp输出

bi2-m12-an6x 2mm齐平，三线常开，npn输出

ni5-g12-ap6x 5mm非齐平，三线常开，pnp输出
 ni5-g12-an6x 5mm非齐平，三线常开，nnp输出
 ni4-m12-ad4x 4mm非齐平，二线常开，10-65vdc 3.m18系列
 : 金属外壳,圆柱形 ϕ 18*50mm 带led输出指示灯 ip67 10-30vdc imax=200ma 工作温度-25 ~+70 型号 参数
 bi5-m18-ap6x 5mm齐平，三线常开，pnp输出
 bi5-m18-an6x 5mm齐平，三线常开，nnp输出
 ni10-g18-ap6x 10mm非齐平，三线常开，pnp输出
 ni10-g18-an6x 10mm非齐平，三线常开，nnp输出 4.m30
 系列:金属外壳,圆柱形 ϕ 30*60mm 带led输出指示灯 ip67 10-30vdc imax=200ma 工作温度-25 ~+70 型号 参数
 bi10-m30-ap6x 10mm齐平，三线常开，pnp输出
 bi10-m30-an6x 10mm齐平，三线常开，nnp输出
 ni15-m30-ap6x 15mm非齐平，三线常开，pnp输出
 ni15-m30-an6x 15mm非齐平，三线常开，nnp输出 5.q18系列:
 塑料外壳,方形18*18mm 带led输出指示灯 ip67 10-30vdc ip67 10-30vdc imax=200ma 工作温度-25 ~+70 型号 参数
 ni5-q18-ap6x 5mm非齐平，三线常开，pnp输出
 ni5-q18-an6x 5mm非齐平，三线常开，nnp输出 6.q25系列
 : 塑料外壳，方形 25*25mm 带led输出指示灯 ip67 10-30vdc imax=200ma 工作温度-25 ~+70 型号 参数
 ni10-q25-ap6x 10mm非齐平，三线常开，pnp输出
 ni10-q25-an6x 10mm非齐平，三线常开，nnp输出 7.q30系列:
 塑料外壳，方形30*30mm 带led输出指示灯 ip67 10-30vdc imax=200ma 工作温度-25 ~+70 型号 参数
 ni15-q30-ap6x 15mm非齐平，三线常开，pnp输出
 ni15-q30-an6x 15mm非齐平，三线常开，nnp输出

电感式接近开关由三大部分组成：振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场，并达到感应距离时，在金属目标内产生涡流，从而导致振荡衰减，以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号，触发驱动控制器件，从而达到非接触式之检测目的。 18702128895