

SANTAK山特铅酸蓄电池C12-120 12V120AH 机房 太阳能

产品名称	SANTAK山特铅酸蓄电池C12-120 12V120AH 机房 太阳能
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANTAK/山特 型号:C12-120 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

产品应用

备用电源

*电信

*太阳能系统

电子开关系统

*通讯设备: 基站, PBX, CATVWLL, ONU, STB, 无绳电话等
后备电源: UPS, ECR, 电脑后备系统, sequence, etc
*紧急设备: 应急灯, 手电筒, 火警盗警, 防火闸主电源

*通讯设备: 收发器

*电力控制机车: 采集车, 自动运输车, 电动轮椅, 清洁机器人, 电动车等
*机械工具启动器: 剪草机, hedge trimmers, 无绳电钻, 电动起子, 电动雪, 等等工业设备/仪器

*摄像: 闪光灯, VTR/VCR, 电影灯等

其它便携式设备, 等等

环境使用

(1)避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧

(2)使用的充电器在的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄漏、燃烧或破裂

(3)不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备破裂

(4)将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，以免主电源失效引起伤害

(5)将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

(6)不要将电池放在热源附近(如变压器)，否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂

0应用中电池数目超过一只时，请保电规及参数完一致，尽可能进现统一品牌统一一次，确果电池间在接无误，且与充电影或负载生接无误，否则会引起电池破裂、燃院或电池质害，某坚情况下还会防人

(8)电池一般较重，特别注意别让电池砸在脚上

(9)电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害

电池的正常工作范围为:77.F(25C)

电池放电后(装在设备中): 5.F到122.F(-15C到50 ° C)

充电后: 32.F到104.F(0C到40 ° C)

储存中:5.F到104.F(-15C到40 ° C)

@不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。

安装调试

(1)使用带有缘套的工具如钳子等。使用不缘的工具可能会造成电池短路、发热或燃烧，损害电池。(2)不要将电池放置在密闭的房间或近火源的地方，否则可能会由于电池释放的氢气造成或起火(3)不要用稀释剂、汽油、煤油或合成液去清洁电池。使用上述材料会导致电池外壳破裂泄漏或起火。(4)当处理36伏或更高电压的电池时，要采取安措施带上缘橡皮手套，否则可能会遭到电击,(5)不要将电池放在可能被水淹的地方。如果电池浸在水中，它可能会燃烧或电击伤人。

(6)拆卸电池时请缓慢处理。不要使电池破裂、泄漏。

(7)将电池装在设备中时，应尽量将它装在设备的下面、靠外，以便检查、保养和更换。(8) 电池充电时不要搬动电池。不要低估电池的重量，不细心的处理可能会对操作者造成伤害。(9)不要用能产生静电的材料夏盖电池。静电会引发起火或10在电池端子、连接片上使用缘盖，以防电击伤人。

山电池的安装和维护需要合格的专人进行。不熟练的人进行那样的操作可能会造成危险。