

欧标出厂开平板规格用途25x2000

产品名称	欧标出厂开平板规格用途25x2000
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4950.00/吨
规格参数	牌号/材质:S355J2 用途:锅炉设备、船舶设备、建筑钢结构 品牌:山钢日照、鞍钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标出厂开平板规格用途25x2000 欧标标钢板：为提高冷轧带钢的厚度精度，在冷轧机上采用了全液压压下装置，以便增加轧机压下装置的反应速度，并采用了带钢厚度自动控制装置。对于高速、高产量的带钢冷连轧机，实现了计算机控制。改善板形。在带钢冷连轧机上，广泛采用液压弯辊装置来改善板形。提高自动化程度。在生产操作自动化方面，普遍采用各种形式的极限开关、光电管等、对每个动作实行自动程序控制，实现了钢卷对中、带钢边缘纠偏、机组中带钢速度的自动调整、剪切钢板的自动分选等自动化操作和控制。 欧标中板/薄板规格表：

欧标美标钢板	2	2*1500*6000
欧标美标钢板	4	4*1500*6000
欧标美标钢板	6	6*1500*6000
欧标美标钢板	8	8*1500*6000
欧标美标钢板	10	10*2200*L
欧标美标钢板	12	12*2200*L
欧标美标钢板	14	14*2000*L
欧标美标钢板	16	16*2500*L
欧标美标钢板	18	18*2000*L
欧标美标钢板	20	20*2500*L
欧标美标钢板	22	22*2000*L
欧标美标钢板	24	24*2500*L
欧标美标钢板	25	25*2000*L
欧标美标钢板	26	26*2500*L
欧标美标钢板	28	28*2000*L

欧标美标钢板	30	30*2500*L
欧标美标钢板	32	32*2200*L
欧标美标钢板	35	35*2000*L
欧标美标钢板	36	36*2400*L
欧标美标钢板	38	38*2200*L
欧标美标钢板	40	40*2500*L
欧标美标钢板	45	45*2200*L
欧标美标钢板	50	50*2200*L
欧标美标钢板	55	55*2200*L
欧标美标钢板	60	60*2500*L

欧标热轧卷板：低压缸基本借用常规电站汽轮机高一功率等级汽轮机的低压缸。如7MW系列、9MW系列的汽轮机，用常规电站15MW等级汽轮机的后汽缸；MW系列的汽轮机用常规电站3MW等级汽轮机的后汽缸；MW系列的汽轮机用常规电站5MW等级汽轮机的后汽缸。2汽轮机配汽的设计水泥炉窑余热发电用汽轮机为了快速启动，而且能够在滑压方式下运行，要求汽轮机的配汽能够满足这样的要求。常规中小汽轮机采用喷嘴配汽，这种配汽方式在空载和低负荷时只有部分进汽度，这种情况对汽机暖机不利，特别在快速启动时尤为明显，为此在设计配汽时，进汽部分的控制不再采用普通的喷嘴调节方式，而是采用全部喷嘴同时进汽的节流调节控制方式，汽机启动时靠调节阀控制转速，使发电机并网；正常运行时，调节阀全开，汽轮机处于滑压运行状态。