

# 山东西门子PLC电缆6XV1830-0EH10

产品名称	山东西门子PLC电缆6XV1830-0EH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

## 产品详情

山东西门子PLC电缆6XV1830-0EH10

庞大，可靠性不够高，智能化程度低。2000年，出现了智能型电源屏，这是信号电源技术的重大进步。

### 2.普通电源屏

普通电源屏按用途可以分为继电联锁电源屏、计算机联锁电源屏、驼峰电源屏、25Hz轨道电源屏、区间电源屏、三相交流转辙机电源或以上几种类型的综合电源屏。

继电联锁电源屏是继电集中联锁的供电装置，主要供给继电集中联锁所需各种交、直流电源。按容量分为2.5kV·A小站电源屏、5kV·A中站电源屏、10kV·A中站电源屏、15kV·A大站电源屏和30kV·A大站电源屏。

计算机联锁电源屏是为满足计算机联锁对电源的较高要求而设计的供电装置，它的电路结构基本上与继电集中联锁用电源屏相同，只是增加了计算机所用电源。计算机联锁电源屏

自动化驼峰动力室应由两路独立的三相交流电源供电。

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

山东西门子PLC电缆6XV1830-0EH10

作业繁忙时的负荷需求。动力室应设低压配电屏。

#### 5) 列控地面设备供电概况

CTCS-2级列控系统的地面设备由列控中心、LEU、应答器、ZPW-2000系列轨道电路等组成。CTCS-3级列控系统的地面设备除了上述设备外，还有临时限速服务器和RBC。

列控中心机柜外接电源为AC 220V，由电源屏引入。由电源屏进入列控中心的交流电源线只需接火线（L）和零线（N），但要求供电系统的交流保护地终应与列控中心的保护地汇于一点接到大地。

在RBC集中设置处单独设置1套专为RBC供电的信号电源。

调度所、车站、线路所、区间信号中继站、动车段（所）设置双套在线式UPS，有人值守处所蓄电池供电时间为30min，无人值守处所蓄电池供电时间为2h。

#### 6) 车载信号设备供电概况

车载信号设备包括机车信号设备、列车运行监控装置（LKJ）、ATP、轨道车运行控制设备（GYK），从机车配电盘取得电源，标准电压为DC 110V，功耗约为40W，设备可靠工作的电源波动范围为77 ~ 138V，设备通电时大瞬间电流约为3A。

以前，自动闭塞采用分散安装的方式，在各个信号点处必须接引供电，先后采用过低压联络供电方式和低压双回路集中供电方式。目前，自动闭塞均采用集中安装方式，各信号点的设备（除信号机外）都集中安装在相近的车站继电器室内，因此在各信号点无需由高压电线路引入电源，只要在