

巴斯夫B3GM35符合(环保)

产品名称	巴斯夫B3GM35符合(环保)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫 物性:符合(环保)
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PA6符合规定: EC 1907/2006(REACH) RoHS UL材料特性: 高流动性 耐热老化材料用途: 汽车进气歧管
汽车领域的应用

汽车踏板化学物理特性和尼龙66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。

为了提高尼龙6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。

PA6 塑运塑胶集团公司提供原料德国PA6巴斯夫 8253HS BK102 增强级 高韧性 耐化学 插头应用

PA6 中石化巴陵 BL3200H 低粘度 高流动 尼龙6 家用电器 电子电器

塑运塑胶集团公司提供原料德国PA6朗盛 PA6 BKV 15 G H2.0 加纤PA6聚酰胺 高刚性 耐热塑料

PA6 中石化巴陵 BL3280H 中粘度 增韧 高抗尼龙6切片

塑运塑胶集团公司提供原料德国PA6巴斯夫 PA6聚酰胺尼龙 B3ZG6 增韧耐寒耐磨树脂颗粒

加玻纤PA6 10% 20% 30%玻纤增强 高强度 高硬度 高光泽 高刚性 高模量

塑运塑胶集团公司提供原料德国PA6朗盛 PA6 BKV30H2.0 玻纤30 热稳定性 高刚性 耐热老化 尼龙原料

塑运塑胶集团公司提供原料德国PA6巴斯夫 低翘曲性 PA6 B3M8 可喷涂的

PA6瑞士EMS BGZ-15/2 冲击改性 15%玻纤 增强 高冲击

巴斯夫PA6 B3EG6黑色 含税一对一带COA报告 抗UV 塑料颗粒

PA6 中石化巴陵 BL3280H 挤出级 高流动 低粘度 汽车应用 纯树脂 热稳定性

PA6 CM1017XL3 日本东丽 Amilan 低温韧性 高耐热 高强度

华南授权销售PA6 73G30HSL美国杜邦 热稳定 流动率15.0cm³/10min

阻燃 防火 PA6 玻纤增强 尼龙6 本色 黑色 新料改性 加纤 耐热 注塑级

PA6 美国杜邦 73G43HSL 注塑级 热稳定 高刚性 耐磨 高抗冲

PA6 塑运塑胶集团公司提供原料德国PA6DOMO 6G15 电子 电气 热稳定 汽车领域 15%玻纤增强

塑运塑胶集团公司提供原料德国PA6巴斯夫PA6 B3EG5 热稳定性,增强级,标准级,耐高温

韩国晓星POK M630A替代PA6 加纤尼龙的M33AG6A耐水解

玻纤增强15%PA6 三菱 1013G-15 耐高温 注塑级 通用尼龙6

供应高光尼龙PA6加玻纤/玻璃微珠30% pa6+10GF+20GB 高流动低翘曲。