

|磁粉离合器|三菱磁粉制动器|三菱张力控制器

产品名称	磁粉离合器 三菱磁粉制动器 三菱张力控制器
公司名称	广州市白云区富荣机电设备经营部
价格	388.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区广花四路棠新街388号首层
联系电话	86-02086333280 13660730347

产品详情

磁粉制动器、磁粉离合器、电磁制动器、电磁离合器、张力控制器、

张力传感器|磁粉离合器|三菱磁粉制动器|三菱张力控制器|三菱张力传感器

磁粉|进口磁粉|台湾磁粉|三菱磁粉|离合器磁粉|刹车器磁粉|制动器磁粉|仟岱磁粉|升阳磁粉|实亿磁粉|研新磁粉|堂莹磁粉

台湾研新磁粉，升阳磁粉，台湾仟岱磁粉，台湾仲勤磁粉维修磁粉离合器，维修磁粉制动器

日本三菱磁粉，进口磁粉，三菱磁粉，维修日本三菱离合器，维修日本三菱制动器

磁粉性能用途介绍

磁粉是离合器、制动器、刹车器、加速器、减速器专用磁粉，可替代进口磁粉，具有高磁感应强度、高导磁率，低剩磁、低矫顽力、居里点高、传递力矩大等特点。并具有良好的耐热性、耐磨性、导热性和化学稳定性。在军工、民用等领域主要适用于分条机、复膜机、涂布机、印刷造纸机械、食品机械、制袋机械、单轴、双轴、空心轴及各种大转矩、高滑差的磁粉离合器、磁粉制动器、加速器、减速器以及张力控制器、刹车设备,恢复张力平衡增加力矩。

用户可根据使用的磁粉离合器、磁粉制动器、刹车器、加速器、减速器及张力控制器的转矩规格、型号配以适当的粒度比例

磁粉的特性 主要成份：铁钴镍形状：球形松装密度（g/cm³）：4.3-4.6 流动性（s/50g）：16-18 居里点（ ）：940 矫顽力（Oe）：9-30 磁感（gs）：15900（31400e）

灰色粉末状磁粉，比黑磁粉使用寿命更长，更耐磨。离合器在使用过程中往往会出现性能不稳定或降低现象，有可能是磁粉寿命降低所引起的，此时应更换磁粉或加入适量的磁粉以恢复正常性能，需要注意的是加入量要适量，过多或过少都达不到理想效果。另外长期不用的磁粉离合器、应存放在通风干燥处，存放一年以上的产品，使用前建议进行一次全面保养。

感谢您的光顾！