

墙面板900双层压瓦机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 墙面板900双层压瓦机 |
| 公司名称 | 泊头市天益压瓦机械厂 |
| 价格 | 36000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泊头市工业区张三家村 |
| 联系电话 | 03178308562 15031758960 |

产品详情

840/900双层彩钢压瓦机设备技术参数（屋顶瓦+墙面瓦）

1. 设备生产型号：jk 25-210-840/jk15-225-900
2. 设备外形尺寸：6500mm*1300mm*1500mm
3. 设备总重量：3600 kg
4. 主机大架构造：250 槽钢焊接而成
5. 设备中板厚度：16 mm
6. 滚压成型排数：上层：9排（900）下层：11排（840）
7. 成型轴材质：45#钢 淬火处理
8. 成型轴尺寸：直径70(实心)
9. 成型压辊材质：45#钢 镀硬铬处理
10. 传动方式：链轮链条传动
11. 链轮链条规格：0.6寸
12. 设备总功率：6 kw
13. 成型主机功率：3 kw
14. 设备成型速度：8-10米/分钟

15. 滚压材质厚度：0.3-0.8mm

16. 设备进板宽度：1000mm/1000mm（可定做加宽型，加宽型进板宽度：1200mm/1200mm）

17. 电脑控制系统：

设备采用plc工业电脑控制系统，系统包含5.7英寸台湾台达液晶显示屏，中英文对照程序。

18. 液压剪切系统：主要液压剪切功率为3 kw，剪切模具采用cr12 高温淬火处理。设备采用最新液压剪切系统，利用齿轮油泵工作原理，系统包含液压泵站一台，液压油缸一台，液压油管两根，电磁阀两套双层彩钢压瓦机介绍：

双层彩钢压瓦机采用最新双层设计，一机两用，占地面积小，运输方便，节约成本。本厂售后服务完善，并可根据用户要求进行特殊设计制造，同时对用户进行指导，生产、安装、调试维修。

双层彩钢压瓦机技术参数：该双层压瓦机机型经济实惠，可将两型号设备合成一台，即节省占地面积，而且双层成本要远远低于两台单层机，是用户首选：840/900双层彩钢压瓦机由放料、成型、后成型切割组成，所生产的产品外观平整美丽、漆纹均匀、强度高、经久耐用，广泛应用于工业民用建筑，如厂房、仓库、机车库、体育馆、展览馆、影剧院等房面和墙体。其组成部分包括：整机、plc电脑控制系统、液压泵站系统、全自动后剪切系统：泊头市天益压瓦机械厂订购电话：15031758960/13643264566
联系人：曹老板 在线qq：1654849908 公司网站：<http://www.czywj.org>