

# 优质Q41F不锈钢球阀

产品名称	优质Q41F不锈钢球阀
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

## 产品详情

q41f不锈钢球阀 pn1.6mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400
h	59	63	75	85	95	107	142	152	178	252	272	342
w	130	130	160	180	230	230	400	400	650	1050	1050	1410
wt(kg)	2.5	3	5	6	7	10	15	19	33	58	93	160

q41f不锈钢球阀 pn2.5mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	130	140	150	165	180	200	220	250	320	400	400	550
h	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	342	345
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1500
wt(kg)	2.5	3	5	6	7.5	10	15	20	33	60	93	175

q41f不锈钢球阀 pn4.0mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	130	140	150	180	200	220	250	280	320	400	400	400
h	59	63	75	85	95	107	142	152	178	252	272	342
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1500
wt(kg)	3	4	5	7	9	12	18	28	46	75	106	190

q41f不锈钢球阀 pn6.4mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
h	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1800
wt(kg)	6.5	7	8	12	14	18	28	40	65	98	140	250

q41f不锈钢球阀 pn10mpa 主要连接尺寸及重量

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
h	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
w	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1800

wt(kg)	6.5	7	10	15	18	25	32	46	75			
--------	-----	---	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--

### 【q41f不锈钢球阀产品特点】

- 1、在各种阀门中，球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过
- 2、球阀旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装。

### 【q41f不锈钢球阀性能参数】

型号		q41f-16c q41f-25c	q41f-16p c
工作压力(mpa)		1.6~2.5	
适用温度( )		180	
适用介质		水、蒸汽、油品	弱腐蚀性
材料	阀体、阀盖	碳素钢铸钢	铬镍系不
	球体、阀杆	铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢	铬镍系不
	密封圈	柔性石墨垫圈/316 + 柔性石墨垫圈	
	填料	聚四氟乙烯	

q41f 浮动软密封不锈钢球阀用于pn16~pn63的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。