

日东57525泡棉双面胶带

产品名称	日东57525泡棉双面胶带
公司名称	深圳市楷铭科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:日东 型号:57525泡棉双面胶带 模切:可模切分条、模切加工冲型定制
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区庄村路49号F栋203
联系电话	0755-23229007 13641492742

产品详情

日东57525泡棉双面胶带

日东57525泡棉双面胶带是一种具有高粘着力和防水性能的双面粘合泡棉。它是以高质量的泡棉材料为基材，涂覆一层聚氨酯基胶粘剂制成的。57525泡棉双面胶带具有良好的吸震性能、性能和密封性能，广泛应用于各种需要、隔音、密封和吸震的场合。

57525泡棉双面胶带特点和优势：

- 1、性能：该产品具有优异的性能，可以有效地防止水分渗透，保护设备不受损坏。
- 2、吸震性能：57525泡棉双面胶带具有良好的吸震性能，可以有效地减少噪声和震动，提高乘坐舒适度。
- 3、密封性能：该产品具有良好的密封性能，可以防止灰尘、水分和其他杂质进入设备内部，保护设备不受损坏。

- 4、耐温性能：57525泡棉双面胶带具有优异的耐温性能，在-40 至+80 范围内可以正常使用。
- 5、容易加工：该产品易于切割和加工，可以根据客户需要进行定制。

日东57525泡棉双面胶带的使用

- 1、汽车行业：可用于汽车内饰件、车门、车厢、发动机盖、引擎室、排气管等各种部位的、隔音和吸震。
- 2、电子行业：可用于手机、平板电脑、电视机、音响、电脑等电子产品的密封、、隔音和吸震。
- 3、建筑行业：可用于门窗、墙体、屋顶、地面、管道等部位的密封、、隔音和吸震。
- 4、航空航天行业：可用于飞机、卫星、航天器等部位的密封、、隔音和吸震。

使用日东57525泡棉双面胶带的方法：

- 1、清洁表面：使用带有清洁剂的干净布清洁被粘贴的表面，确保表面干净、干燥、无油脂和灰尘。
- 2、剪切带：使用剪刀或刀具将带子剪成需要的尺寸。
- 3、压贴带：将带子贴在需要、隔音、密封或吸震的表面上，确保带子与表面充分贴合。
- 4、固定带：如果需要，可以使用螺丝、胶水或其他固定方法来加固带子的粘贴。