优质高压不锈钢球阀

产品名称	优质高压不锈钢球阀
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

产品详情

主要零件材料 materials of main parts

阀体 body	zg1cr18ni9ti	cf8	cf3	zg1cr18ni12mo2ti	cf8m	cf3m
球体 阀杆 ball stem	1cr18ni9ti	304	304l	1cr18ni12mo2ti	316	316l
阀 座 seat	聚四氟乙烯ptfe 加坡纤增强聚四氟乙烯ptfe+glass 对位聚笨ppl					
垫片 shim	聚四氟乙烯ptfe 不锈钢/柔性石墨stainless steel/flexible graphite 齿形垫片tooth profile gasket					
阀杆座 stem seat	聚四氟乙烯ptfe 不锈钢/柔性石墨 stainless steel/flexible graphite					
填料 packing	聚四氟乙烯ptfe 增强柔性石墨 enhanced flexible graphite					
填料压盖 gland	1cr18ni9ti	304	304l	1cr18ni12mo2ti	316	316l
温度 temperature	-29～150(聚四氟乙烯 ptfe) -29～200(加玻纤增强聚四氟乙烯 ptfe+glass) -29～300(对位聚笨 ppl)					
介质 medium	水 蒸汽 油品 water steam oil goods	硝酸类 nitric acid	强氧化介质 strongey oxidable medium	醋酸类 acetic acid	尿素类 urea	

主要外型尺寸 main outer size

1.6mpa	dn	l	d	d1	d2	b	n-φd	h	d0
凸面法兰	15	130	95	65	45	14	4-14	78	140
rf q41f	20	140	105	75	55	14	4-14	84	160
q41ppl	25	150	115	85	65	14	4-14	95	180
16c 16p	32	165	135	100	78	16	4-18	150	250
16r	40	180	145	110	85	16	4-18	150	300
	50	200	160	125	100	18	4-18	170	350
	65	220	180	145	120	20	4-18	195	350
	80	250	195	160	135	20	8-18	215	400
	100	280	215	180	155	20	8-18	250	500
	125	320	245	210	185	22	8-18	265	600
	150	360	280	240	210	24	8-23	270	800
	200	400	335	295	265	26	12-23	330	1200
2.5mpa	15	130	95	65	45	16	4-14	103	140
凸面法兰	20	140	105	75	55	16	4-14	112	160
rf q41f	25	150	115	85	65	16	4-14	123	180
q41ppl 25	32	165	135	100	78	18	4-18	150	250
25p 25r	40	180	145	110	85	18	4-18	156	300
	50	200	160	125	100	20	8-18	172	350
	65	220	180	145	120	22	8-18	197	350
	80	250	195	160	135	22	8-23	222	400
	100	280	230	190	160	24	8-23	253	500
	125	320	270	220	188	28	8-25	275	600
	150	360	300	250	218	30	8-25	286	800
	200	400	360	310	278	34	12-25	340	1200

规格主要尺寸 size main dimensions

4.0mpa	dn	l	d	d1	d2	d6	b	n-φd	h	d0
凹凸法	15	130	95	65	45	40	16	4-14	103	140
兰 mfm	20	140	105	75	55	51	16	4-14	112	160
q41f	25	150	115	85	65	58	16	4-14	123	160
q41ppl	32	180	135	100	78	66	18	4-18	150	250
40 40p	40	200	145	110	85	76	18	4-18	156	250
40r	50	220	160	125	100	88	20	4-18	172	350
	65	250	180	145	120	110	22	8-18	197	350
	80	280	195	160	135	121	22	8-18	222	450
	100	320	230	190	160	150	24	8-23	253	450
	125	400	270	220	188	176	28	8-25	275	600
	150	400	300	250	218	204	30	8-25	286	800

	200	550	375	320	282	260	38	12-30	340	1200
6.4mpa	15	165	105	75	55	40	18	4-14	105	140
凹凸法	20	190	125	90	68	51	20	4-18	125	160
兰 mfm	25	216	135	100	78	58	22	4-18	135	250
q41f	32	229	150	110	82	66	24	4-23	150	350
q41ppl	40	241	165	125	95	76	24	4-23	165	350
64 64p	50	292	175	135	105	88	26	4-23	175	450
64r	65	330	200	160	130	110	28	8-23	200	450
	80	356	210	170	140	121	30	8-23	210	600
	100	432	250	200	168	150	32	8-25	250	700
	125	508	295	240	202	176	36	8-30	295	1100
	150	559	340	280	240	204	38	8-34	340	1500

球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门.

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，更多详情等登陆我公司网站http://www.cncyv.com /或进入本产品详细页http://www.cncyv.com/52.html

公称压力nominalpressure	1.6	2.5	4.0
强度试验 shell test	2.4	3.8	6.0
水密封试验 water seal test	1.8	2.8	4.4
气密封试验 air seal test	0.4-0.7		