

# 金武士UPS电源80KVA工频在线式80KVA性能参数

产品名称	金武士UPS电源80KVA工频在线式80KVA性能参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士 型号:80KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 金武士UPS电源80KVA工频在线式80KVA性能参数

金武士ST系列高频在线UPS，一般使用于规模较大且用电质量要求同样较高的关键设备，其需要承担更大的负载，因此在技术上为用户做了十分充分的考虑。除了应用先进的DSP数字控制技术外，还装载了有源输入功率因数校正(PFC)技术、供电模式零切换、频率自适应系统等智能保护系统，有力确保关键设备电源的持续性与稳定性，而且ST系列产品支持各类型操作系统，体积小巧，使用方便。

金武士RST系列机架式UPS作为gaoji计算机机房、数据库等精密设备的重要伴侣，产品CUP控制部分采用先进的DSP控制技术，能为正弦波输出提供\*的电源保障，并实现市电模式与电池模式之间零转换时间，能有效保障对电源品质有\*要求的精密设备稳定运作。同时金武士机架在线式UPS采用机架式设计，并联冗余的工作方式，使其具有快速部署、灵活配置的\*优势。金武士RST系列机架式UPS作为gaoji计算机机房、数据库等精密设备的重要伴侣，产品CUP控制部分采用先进的DSP控制技术，能为正弦波输出提供\*的电源保障，并实现市电模式与电池模式之间零转换时间，能有效保障对电源品质有\*要求的精密设备稳定运作。同时金武士机架在线式UPS采用机架式设计，并联冗余的工作方式，使其具有快速部署、灵活配置的\*优势。

### 金武士UPS电源80KVA工频在线式80KVA性能参数

塔式金武士UPS就像一台普通的电脑，是立着的，高度一般是10U(U是服务器的高度单位，约等于4.5cm)，这种金武士UPS电源占地空间小，可以随便放置，无需\*\*的机柜，几乎所有家用金武士UPS不间断电源都是塔式的。塔式金武士UPS的特点是可以实现在线双转换、单独放置，落地安装，对空间上也是有要求的。多数情况下，机架式的金武士UPS也可以做塔式安装，但塔式的金武士UPS不一定能做机架式安装，因为塔式的金武士UPS可能没办法安装导轨。机架式机架式的金武士UPS不间断电源基本上与塔式相反，是横着的，尺寸会宽一些，一般都是直接放在对应的机柜中。这个机柜里，一般包含服务器等，再加上一个金武士UPS电池组，就是一个大型的可运作的机柜了。金武士TDF-33060GS工频在线式UPS不

不间断电源更换安装机架式可以安装在19英寸标准服务器机柜内部（另可根据实际需求订制尺寸），通过导轨固定在标准网络机柜内。锂电池金武士UPS高度是1U或者2U，2U的高度大约9CM，必须放在服务器机柜中。机架式金武士UPS不间断电源，几乎都是用在企业环境中的，现代化的机房基本上都是机架式服务器。机架式金武士UPS电源的特点是体积小、容量大、\*\*\*、占用空间小。机架式金武士UPS\*\*\*应用于通信、电力、、消防、广电、金融、、互联网等行业。 模块式至于模块式，可以理解为把机架式的金武士UPS电源，像积木一样一块块，集点成面，拼接起来组合到一起，再安装到对应的位置上。模块化金武士UPS电源采用模块化结构，可以方便地安装和扩容，只需要增加模块就可以了。模块化金武士UPS电源的\*\*\*如下：

双转换系统确保无论输入电压如何浮动，输出都将与所需参数完全匹配。这是通过将输入交流电压转换为直流电压，然后将其转换回具有理想输出特性的交流电压来实现的。这些设备通常被称为在线金武士UPS电源，因为它们\*\*\*保持连接到网络，充当稳定器，并且可以在停电期间立即启用自主电源。性能不间断电源单元的性能取决于每个输入到输出电压转换级（整流器和逆变器）的效率。因此，只考虑\*\*\*终数字，它表征了负载的净功率与金武士UPS电源与负载一起消耗的总电量之间的差异。