

SymbolLS2208 激光条码扫描器

产品名称	SymbolLS2208 激光条码扫描器
公司名称	深圳市万合科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路232号1210A
联系电话	0755-29436219 15302729307

产品详情

symbol ls2208 条码打印机设计精巧,使用方便,使用激光扫描能让你的工作更准确,更省时,所以该款扫描器通常使用在零售,仓库管理,医药,教育,财产管理等行业... 使用123scan 安装工具,您可以便捷地使用 ls2208。不管在何处使用扫描器,这种简便易用的工具都可以减少上手时间和成本。

为进一步节省费用,ls2208 中的扫描组元件采用液体喷射法进行设计,可以全面防震,非常结实耐用。这些强大的功能有助于避免故障而导致的停工期,将最大程度地降低成本。在任何领域,物超所值的 ls2208 激光条码扫描器都可以提供无与伦比的性能、卓越的可靠性以及用户友好的人机工程学设计,从而创造出效率更高的移动工作环境。一旦购买 ls2208,您就会感受 symbol

公司产品的优异性能,其解决方案有口皆碑,并已在全球范围内安装了数百万台的扫描器。详细参数:

物理参数: 尺寸: 152mm x 63mm x 84mm 重量: 146 k 电压和电流: 5 volts +/- 10%;标准 130 ma,最大 175 ma

电源: 主机电源或外置电源 颜色: 类似收银机的白色或微黑色 性能参数: 扫描器类型: 双向 光源(激光):

650nm 可见激光二极管 扫描频率: 每秒扫描100次 标准工作距离: 对于 100% u.p.c./ean 码型从直接接触到 17 in./43 cm 的扫描距离都可正常扫描 旋转视角: +/- 30 ° 倾斜视角: +/- 65 ° 偏移视角: +/- 60 ° 解码能力:

upc.ean,upc.ean with supplementals, ucc.ean128,code 39, code 39 full ascii, code 39 trioptic, code 128, code 128

full ascii, codabar, interleaved 2 of 5, discrete 2 of 5,code 93,msi, code 11, iata, r55variants,chimese 2 of 5 支持的接口:

rs232、键盘插口、wand、ibm 468x/9x、usb、synapse 和 undecoded 最小打印对比度: 最低 20% 反射差异

使用环境: 工作温度: -32 to -122 /0 至50 储存温度: -4 -122

(-20 至50)-40 至158 /-40 至70 湿度:5% to 95%相对湿度(无冷凝) 跌落规格:

可承受多次从5英尺/1.524米高度跌落到混凝土地面的冲击 无干扰环境光:

在正常办公和工厂照明环境下或直接暴露在阳光下均不会对其产生任何影响 蜂鸣器音量: 用户可选:三级

蜂鸣器音调: 用户可选:三种音调 静电放电: 符合15kv的民用电标准用电放电标准