

# 有机肥造粒设备系列

产品名称	有机肥造粒设备系列
公司名称	郑州市天赐重工机械有限公司
价格	2000.00/2000
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳乔楼镇任庄
联系电话	0371-53781586

## 产品详情

### 平膜挤压造粒机

- 一、用途及特点：平膜挤压造粒机工作原理物料经碾轮挤压到下面，然后经刮刀切断，再进入二级组合抛光、滚制一次成球；有机肥挤压造粒机成球率高、无返料、颗粒强度高、圆整均匀、成球水分低、烘干能耗少等优点。1、该机主要用于（生物）有机肥和养殖业加工行业的颗粒加工；2、该机加工的颗粒状物料表面光洁，硬度适中，在加工过程中温升低并能较好的保持原料内部各营养成分；3、颗粒成分均匀，形状整齐，颗粒粗细的孔径可分为：2、2.5、3.5、4、5、6、7、8等。用户订货时可根据生产需要选择；4、由于颗粒含水率低便于储存，在水中能较长时间的保持原状，大大提高物料的利用率。
- 二、注意事项 1. 使用时应该注意原料中不得有石子、铁块等硬物，对辊轮在工作十多班后（8小时为一班）需拆卸开，在轴承上加耐高温油脂，使辊轮工作性能好，延长轴承使用寿命；2. 造粒时严禁压辊与模板接触空转；3. 颗粒出现碎末或压得不实，应将粗纤维物料配方降至50%以内；4. 造粒时出现不造粒、不出料情况，应卸下膜板，逐孔投开后，适当加入一些纤维物料即可重新开机造粒；5. 应经常检查皮带的松紧度，变速箱又漏油现象及时更换油封。平膜造粒机中的易损件：1. 滚动轴承；2. 膜板 3. 压辊 4. 电动机三角带 5. 压辊轴 6. 粉碎刀片

### 多功能有机肥造粒机

- 发酵后的有机物无需干燥，原料含水分可在20 - 40%。1、该机型压辊采用斜轮。且两端与模盘内、外圈线速一致，不出现轮与模的错位摩擦，减少了阻力，降低了动能损耗，延长了模具的使用寿命2、压辊均匀设置，运转平稳，杜绝了普通平模压辊容易进料的现象。3、采用中心调压结构，适应不同的物料，保证压制效果。木屑、玉米秸秆等压缩成型需要很大的压力，在同类制粒设备中，辊轮部件是整个设备的中心部件，且采用优质合金钢，提高了辊轮的使用寿命。4、该机型备有多种孔径模具，适应不同物料造粒，达到最佳效果。适用范围：主要适用粗纤维造粒，如：木屑、稻壳、棉杆、棉籽皮、杂草等各种农作物秸秆、生活垃圾、工厂废弃物，黏合率低、难以成型的物料制粒、还可适用于生物菌肥、有机肥、复混肥等低温造粒。主要技术参数：

型	号
---	---

	产量t/h
	成粒率
	颗粒温升
	功率kw

<http://www.zdyjfsb.com/>