

# KSTAR/科士达UPS电源YDC9320高频塔式机20KVA/18KW

产品名称	KSTAR/科士达UPS电源YDC9320高频塔式机20KVA/18KW
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:YDC9320 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

YDC9100系列

KSTAR/科士达UPS电源YDC9320高频塔式机20KVA/18KW价格

工作方式：高频双变换在线式

功率范围：1KVA ~ 10KVA

科士达UPS电源6KVA-10KVA机型具有ECO运行模式，\*\*\*，降低用户使用\*\*\*用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换科士达UPS电源1-3KVA充电电流可扩展，6-10KVA充电电流可设置

KSTAR/科士达UPS电源YDC9320高频塔式机20KVA/18KW价格

工作模式· 双变换在线式设计· 输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制 · 数字化控制，控制系统更加\*\*\*

ECO功能

- 6KVA-10KVA机型具有ECO运行模式，\*\*\*，降低用户使用\*\*\*

智能充电方式

- 用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换
- 1-3KVA充电电流可扩展，6-10KVA充电电流可设置

环境适应性强 · 宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电 ·  
输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作 · 保护周全可靠 · 开机自诊断功能 ·  
输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能 · 静态电子旁路开关 ·  
直流启动功能

- 1~3KVA机型具备输入零火线侦测功能
- 风扇智能调速设计，延长风扇寿命，\*\*\*

LCD显示

- LCD/LED双重显示

智能管理

- RS232通信接口（6KVA-10KVA机型RS232或USB通信接口）
- SNMP适配器（选配）

KSTAR/科士达UPS电源YDC9320高频塔式机20KVA/18KW价格

技术参数

型号

YDC9101

S/H/H-B

YDC 9102

S/H/H-B

YDC 9103

S/H/H-B

YDC 9106S/H

YDC 9110S/H

额定容量

1000VA/800W

2000VA/1600W

3000VA/2400W

6000VA/4800W

10000VA/8000W

输入规格

主

路

输

入

额定输入电压 ( Vac )

220

220/230/240

输入电压范围 ( Vac )

115 ~ 295

120 ~ 276

相数

单相三线

输入频率范围 ( Hz )

45 ~ 55

50Hz : 45~55 ; 60Hz : 54~66 ( 50/60自适应 )

输入功率因数

0.98

0.99

旁

路

输

入

额定输入电压 ( Vac )

220

220/230/240

输入电压范围 ( Vac )

186 ~ 252

220上限： + 25% ( 可选 + 10%、 + 15%、 + 20% ) ；

230上限： + 20% ( 可选 + 10%、 + 15% ) ；

240上限： + 15% ( 可选 + 10% ) ；

下限： - 45% ( 可选 - 20%、 - 30% )

相数

单相三线

旁路同步跟踪范围 ( Hz )

± 10%

KSTAR/科士达UPS电源YDC9320高频塔式机20KVA/18KW价格