

桥梁铸铁泄水管 420 × 100圆形排水管 栅盖格栅定制

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 桥梁铸铁泄水管 420 × 100圆形排水管 栅盖格栅定制 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:长信 型号:来图定制 别名:泄水孔 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

桥梁铸铁泄水管排水不畅原因分析

- 1、桥梁排水主要依靠泄水管和集水槽，如果泄水管比较细，设计的拐弯太多会造成排水不畅
- 2、老化造成接口处往外渗水；施工时要严格按照图纸施工，泄水管伸出护栏过短或施工时倾斜角度不对，排水时很容易使泄水管淤积堵塞，桥面形成积水和对桥体渗湿，造成缩短桥梁的寿命
- 3、在安装桥梁泄水管的时候，对于安装环境有很大的要求。场所必须清理干净，设备要经过检验，达到安装要求；铸铁泄水管和传统PVC管相比，材质更耐冲，也更抗腐蚀，这样在日常养护中，不怕用高压水枪冲洗杂物时损伤泄水管，也不怕冬天使用融雪剂后，会腐蚀管道
- 4、矩形桥梁铸铁泄水管是在做桥面时钢筋混凝土和泄水管一起预埋也可预留孔，它适用于不设防水层而采用防水混凝土的铺装构造上
- 5、具有做工精细，抗冲击耐腐蚀等优点

当桥面纵坡大于2%，而桥长大于50m时，为防止雨水积滞桥面就需要设置泄水管，每隔桥长5~15m设置一个。当桥面纵坡小于2%时，泄水管<就需要设置更密一些，一般每隔1~5m设置一个。泄水管的过水面积通常每平方米桥面上不少于 $2 \times 10^{-4} \sim 3 \times 10^{-4}m^2$ 。泄水管可沿行车道两侧左右对称排列，也可交错排

列。泄水管离缘石的距离为0.10 ~ 0.50m