

抽屉式阻火器

产品名称	抽屉式阻火器
公司名称	陕西亚羽机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	西安市新城区长乐西路中段城苑大厦11层—R号
联系电话	029-82589126 15991981457

产品详情

抽屉式阻火器产品概述

石油储罐阻火器，又称防火器，是国内沿用金属网型阻火器，经公安部天津消防科学研究所与中国石化总公司北京设计院按照中华人民共和国国家标准gb5908-86联合测度不合格，应更新换代。

抽屉阻火器，又称zh-i型抽屉阻火器，系新型波纹石油储罐阻火器，是中国石化总公司北京设计院的最新科研成果，并获国家专利。经公安部天津消防科学研究所检测符合国家标准gb5908-86的规定。

2抽屉式阻火器结构特点

- 1、结构合理、重量轻、耐腐蚀。
- 2、易检修、安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。
- 3、阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。

3抽屉式阻火器性能

- 1、防爆性能合格（ a级 ），连续13次阻爆性能试验每次都能阻火。
- 2、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。
- 3、阻火器壳体承受不小于0.9mpa的水压试验，无泄漏。

抽屉式阻火器适用范围

- 1、 zgb-ii抽屉阻火器适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，如：汽油、煤油、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储罐。
- 2、可易呼吸阀配套适用，也可单独使用。
- 3、内浮顶油罐通气管上。

4、加油站地下油罐通气管上

抽屉式阻火器的保养与维修

为了确保抽屉阻火器的性能达到安全使用目的,对抽屉阻火器应定期检查、保养。

- 1、抽屉阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。
- 2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
- 3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。