

富蕴县销售聚氨酯面漆点击咨询

产品名称	富蕴县销售聚氨酯面漆点击咨询
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HCPE 品牌:BX博邦 类型:有机硅耐高温漆
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

产品详情

有机硅树脂耐高温漆主要特性具有良好的耐热性，能在300 ~ 700 范围内使用;有机硅树脂耐高温漆具有常温下能自干的特点，但烘干后的漆膜性能更好;具有附着力强、抗潮、耐冲击及耐大气腐蚀等良好的性能。有机硅耐高温漆注意事项（1）被涂物表面必须清理干净，无水分、无酸碱、无油污；（2）施工时所用的工具必须保证干燥清洁；（3）必须使用配套稀释剂，禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场调节；（4）施工及干燥时间，相对湿度不大于75%，否则将会引起漆膜起泡；（5）施工现场通风条件良好，并穿戴必要的防护用品。有机硅耐高温漆施工贮存1、涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净，钢材表面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5级，局部修补表面要求打磨至 St3 级。施工中严禁带入水份。2、此材料单组分搅拌均匀即可施工。双组分涂料配比为、甲组分：乙组分=14.2kg（大桶）：4.3kg（小桶）。双组分施工配比方法为：将甲组分大口完全打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。即可进行涂装。3、漆质过稠、可用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。4、阴雨天或相对湿度大于 75% 时，应停止施工。5、产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射,隔绝火源,远离热源。6、贮存期为十二个月,期满后应检验各项技术指标,如达到指标要求,可继续使用。有机硅耐高温漆是由有机硅树脂、耐热颜料、助剂、溶剂等配制而成，产品具有表干燥迅速，附着力好、柔韧性好，（单）双组分包装、施工方便。耐高温等不粘涂料的特点。广泛应用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器以及其它非金属和金属表面高温防腐保护，以提高被涂物体防腐能力，稳定的物理性能(不脱落，不起泡，不开裂，不粉化，无锈蚀，允许有轻微变色)。有机硅耐高温漆特点：1、耐热性适用于200-1200 工业高温环境;2、拥有良好的耐候性，有机硅耐高温漆可长期暴晒于大气紫外线环境下;3、好的施工性。耐高温防腐涂料可采用静电喷涂、无气喷涂、有气喷涂、手工喷涂。单组份包装，施工简便。我们公司坚持“团结拼搏、锐意进取、严谨求实、艰苦奋斗”的企业作风，不断开拓创新，依靠雄厚的实力、科学的管理和服务，坚持“诚信求实、服务社会、信誉、用户至上”的企业宗旨。