

供应热力管道支吊架厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应热力管道支吊架厂家 |
| 公司名称 | 沧州乾图管道有限公司 |
| 价格 | 45.00/件 |
| 规格参数 | 产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国 |
| 公司地址 | 河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内） |
| 联系电话 | 17370273862 17370273862 |

产品详情

热力管道支吊架-沧州乾图供应商-热力管道支吊架厂家由河北乾图配件有限公司提供是河北 沧州 ,化工管道及配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巨薪机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巨薪机械更加美好的未来。

管道支吊架选用的型式应符合管道布置和管道柔性计算要求，选择有效的管道支吊架装置支吊架选型还应注意支吊架自重的影响。与管道荷载相比，支吊架的管部自重约占1%至3%，弹簧支吊架组件自重约占2%至20%，恒力支吊架组件自重约占6%至35%，根部辅助钢结构自重约占1%至3%。整个支吊架组件自重为管道荷重的3%至40%。因此，支吊架自重是支吊架荷载中不容忽视的一个重要部分，热力管道支吊架，而且应该根据每个支吊架中的每个部件的实际情况进行计算，不能用某一固定的比值进行估算。恒力弹簧支吊架应注意位移值的选用，考虑到计算热位移与实际热位移之间会有偏差，在确定吊架规格时选用的位移量应留有一定的裕度，选用位移量一般为计算位移值的1.2倍，且裕度不小于20mm;可变弹簧吊架其载荷变化率应不大于25%，考虑到选用的经济性，当热位移向上工作载荷应在中线以上选择，当热位移向下时工作载荷应在中线以下选择