

德科纳米供应C6三防整理剂 冲锋衣面料耐久防水防油剂 纺织品耐洗拒水拒油整理剂 面料碳6三防整理剂

产品名称	德科纳米供应C6三防整理剂 冲锋衣面料耐久防水防油剂 纺织品耐洗拒水拒油整理剂 面料碳6三防整理剂
公司名称	广州联庄科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Texnology德科纳米 产地:广州 是否支持定制:可定制
公司地址	广东广州黄埔区科学城科学大道112号绿地中央广场E栋2001
联系电话	020-32058382 13922166891

产品详情

德科纳米供应三防整理剂 系含氟的防水防油助剂

texnologyFB101

碳六三防整理剂

用途

适用于纤维素纤维(尤其是棉),尼龙,涤纶以及它们的混纺织物三防整理。

特点

- 1.texnologyFB101系含氟的防水防油助剂;
- 2.texnologyFB101具有与其他纺织整理助剂混合的相容性;
- 3.texnologyFB101是基于六碳烷基的氟化学品;
- 4.texnologyFB101不含PFOA,环保安全;(不含PFOA定义为其含量低于检测极限值)。

性质

外观:微黄或白色液体

离子性:弱阳离子

pH值:5-6

溶解性:易溶于水

化学组成:含氟化合物

应用工艺

1、织物的准备

如果按照本资料推荐配方工艺使用,能获得非常好的防水防油效果。texnologyFB101对手感无影响,使用得当可获得中等柔软之手感。防水防油效果可能受所整理织物上残留杂质的影响,如纤维油剂,浆料,纺织化学品中表面活性剂,染色助剂。使用含有硅的柔软剂或硅类其他助剂也会有影响。因此,建议整理加工前预先进行清洗,然后用醋酸中和。

2、用量推荐(浸轧法)

texnologyFB101:15~80g/l

3、应用方法

整理方法:本品通常采用浸轧法

溶液的pH值: 4~5(用醋酸调节)

带液率:30-70%(根据纤维的类型)

浴液温度:约20

烘干温度:110-130

焙烘条件:在焙烘机上单独焙烘 150 × 5分钟

在定型机上快速焙烘 170 × 1分钟

儿童牛仔裤三防整理剂解决方案

广州某童装厂是做童装,主要是做牛仔面料,创建于2013年,拥有员工28人。

儿童牛仔裤三防整理剂解决方案

有一批儿童牛仔裤需要做三防整理,他们在网上对比了几家做三防整理的厂家,*选择了在FB101三防整理剂。客户提出初始防水5级,防油6级。我们当天立马给客户寄了小样,客户收到后进行了测试。

测试结果出来后,客户比较满意,能达到他预期的三防效果,然后一次性订购了我们60kg/桶的FB101三防整理剂,订购数量为20桶。

对于此次合作,过程很流畅,客户对产品满意,希望一直今后跟我们长期合作。

广州联庄科技12年专注功能纺织品整理技术的研发及应用,我们帮助提升品牌附加价值,致力于为客户提供各类难题和痛点,可免费提供技术支持和解决方案,欢迎来电咨询