

销售管道密封用聚四氟乙烯管，密封性好四氟管，PTFE管

产品名称	销售管道密封用聚四氟乙烯管，密封性好四氟管，PTFE管
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

聚四氟乙烯管材标准，聚四氟乙烯管管材无毒、无锈蚀、不结垢,符合QB1929-93给水标准及HG20539-92化工标准;选用共聚级聚四氟乙烯管材专用原料生产，品质;

- 1、聚四氟乙烯管具有长久的使用寿命-在额定温度、压力状况下，聚四氟乙烯管道可安全使用50年以上。
- 2、聚四氟乙烯管具有卓越的耐腐蚀性能-聚四氟乙烯管材能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。
- 3、聚四氟乙烯管具有优异的抗磨性能-在输送矿砂泥浆时，聚四氟乙烯管的耐磨性是钢管的4倍以上。
- 4、聚四氟乙烯管具有良好的卫生性能-聚四氟乙烯管材分子中仅有碳、氢元素，无毒无味，卫生性能可靠。
- 5、聚四氟乙烯管具有耐热保温节能-聚四氟乙烯管材高使用温度90 左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。
- 6、聚四氟乙烯管具有可靠的连接性能-聚四氟乙烯管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。
- 7、聚四氟乙烯管具有良好的施工性能-聚四氟乙烯管材质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

因为结晶度较高，聚四氟乙烯管的外表刚度和抗划痕特征很好，因此不存在情况应力开裂问题。低MFR的聚四氟乙烯管资料抗冲击特征较好但延展强度较低。关于一样MFR的资料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。因为结晶，聚四氟乙烯管的缩短率相当高，普通为1.8~2.5%。聚四氟乙烯管的强度跟着乙烯

含量的添加而增大。聚四氟乙烯管的维卡软化温度为150 。现在市场上一般采用参加玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的办法对聚四氟乙烯管进行改性。聚四氟乙烯管是一种半结晶性资料。它比PE要更坚固而且有更高的熔点。因为均聚物型的聚四氟乙烯管温度高于0 以上时十分脆，因而很多贸易的聚四氟乙烯管资料是参加1~4%乙烯的无规矩共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的聚四氟乙烯管资料有较低的热歪曲温度(100)、低透明度、低光泽度、低刚性，然则有有更强的抗冲击强度。聚四氟乙烯管的活动率MFR局限在1~40。而且缩短率的偏向平均性比PE-HD等资料要好得多。参加30%的玻璃添加剂可以使缩短率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的聚四氟乙烯管资料都具有的抗吸湿性、抗酸碱侵蚀性、抗消融性。但是，它对芬芳烃(如苯)溶剂、氯化烃(silvhuatan)溶剂等没有抵挡力。聚四氟乙烯管也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。