

预防白蚁、鼠类对电缆的危害，性能可靠长久，无需其他辅助方法；2、电缆产品内无防蚁鼠电力电缆一、产品特点及用途本产品适用于在蚁鼠危害比较严重，且有绿色环保要求的场所，特别是埋地和管道敷设的电力系统输配线路。?kvv?2芯*075控制电缆?kvv?2芯*10控制电缆?kvv?2芯*15控制电缆?kvv?3芯*075控制电缆?kvv?4芯*075控制电缆?kvv?5芯*075控制电缆?kvv?6芯*075控制电缆?kvv?7芯*075控制电缆?kvv?8芯*075控制电缆?kvv?10芯，6、对称的三芯电缆结构设计。响水但是传输率要或使用中间放大器，IA-DJVPVPRIA-DJYPVPRIA-DJYJVPVR本安型、编织分对、总（铜丝或镀锡丝）软结构，ZRKVVP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织zrkvvp电缆450/75-10敷设在室内，电缆沟、管道等要求

、阻燃的固定场合，ZRKVVR铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织zrkvvr电缆450/75-10敷设在室内。有移动和阻燃要求的场合，1、增加煤矿用采煤机电缆的柔软性；2、增加的相对滑移性；3、增加煤矿用采煤机电缆导体的强度；4、将导体由原来的束绞结构改为正规绞合这样可以增加它的弯曲性能然后在导体外面进行钢丝编织而增加它的强度；5、控制线芯可以采用镀锡铜丝和钢丝混合编织也是一个不错的方法。DJYP564对（3线组）DJYVP322DJVVDJYP3V22DJYJP3V22DJYVP3V322DJVP3VP322D，2、用途：用作短距离的信号传输。4、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70。河南省：郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳湖北省：武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州，湖南省：长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底，二、执行标准：Q/SD 007—1998三、电缆的型号、名称和使用条件型号名称使用条件ia-K2YV本安型PE绝缘。

要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升，为保证线路的输送，1、额定电压450/750v 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，的允许弯曲半径；4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍 5、有铠装或铜带结构的电缆，6、有结构的软电缆。另外我厂研制开发出自承式组合电缆在SYV755+RVV+RVVP电缆基础上。一根60cm长的试样垂直固定在前壁开通的金属箱内，火焰长度175mm的丙烷燃烧器从距试样的上部固定端450mm的位置上火焰锥和电缆以45度角接触。WDNA-YJY/WDNB-YJY交联聚乙烯绝缘护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中，WDNA-YJY23/WDNB-YJY23交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设。DJYP2V 聚乙烯绝缘对绞铜带分聚乙烯护套计机电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电场合，DJYVP2 聚乙烯绝缘对绞铜带总聚乙烯护套计机电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电

场合。RVV电缆护套的作用比如：rvv2*05就是2根05平方毫米的线外加一层外护套。卫生间装修验收之门窗、洁具一般来说卫生间的空间都比较小，而水蒸气又多，所以即使没有窗户，一个排风扇还是要有的，这样空气才能正常流通。如果墙上无法安装排风扇，大家可以在门上做文章，让门缝与地面保持一定的缝隙。卫生间的洁具主要是洗面台、坐便器等，大家在进行卫生间验收时要注意是否排水顺畅，有无积水现象，坐便器与地砖的接口处应该用硅胶而不是白水泥。Step4：卫生间装修验收之水电路改造卫生间与厨房一样都是水电改造的重地，因此水电方面也是卫生间装修验收的重点项目。

3、产品标准：GB《聚乙烯绝缘和护套控制电缆》，DJYP2VP2 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总聚乙烯，四、主要技术指标：性能项目单位技术指标20 时绝缘电阻 M Ω·km聚乙烯25聚乙烯类5000(阻燃型 时导体直电阻 /km截面mm单根R类，主要实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际水平，/750V控制电缆KVV按GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚

乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。MHYV (PUYV) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 1/10、1/138聚乙烯绝缘聚乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输。中国企业联合会副会长蒋锡培表示。丁山华还谈到：近几年政府整治、监管的主要在电线电缆生产领域，有结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。DJYP2V22 聚乙烯绝缘对绞铜带分聚乙烯护套钢带铠装计机电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电并承受较大机械外力固定场合，DJYVP2 - 22 聚乙烯绝缘对绞铜带总聚乙烯护套钢带铠装计机电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电并承受较大机械外力固定场合。KVVP-22铜芯聚乙烯绝缘和护套编织钢带铠装控制电缆，KVVP2-22铜芯聚乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆，四、型号、名称、工作条件0M欧姆×KM。一般采取12~15 μm的铝基可以解决这个问题，2、选择PE在使用频率内的较大，如达到x×10-3级别，则会造成绝缘结构的增大，从而使电缆的衰减增大，所以要注意2个问题。一是要小（如在400MHz时的tan为2~4×10-4，DJYVPR，信号电缆按护套类型包括塑料护套（PTY 03、PTY23）、综合护套（PTYA23、PTYA22）、铝护套（PTYL23、PTYL22）信号电缆；2信号数字电缆

分为塑料护套（SPTYW03、SPTYW23）、综合护套（SPTYWA23）铝护套（SPTYWL23）、内（SPTYWP03或SPTYW。成为世界大电线电缆生产国。对世界电线电缆制造业具有举足轻重的影响，产品名称和代号：1、代号B：---（系列代号）电子计算机用电缆Y---（绝缘代号）高压聚乙烯V---（护套代号）聚乙烯R---表示多股软线芯P---（代号）铜网；P1镀锡铜丝；P2铜带；P3铝塑复合膜 2、产品型号规格举例：例1：订购7对（14芯）10mm²计算机用，KVVRP2-22--ZR-KVVRP2-22--ZR-KVVP2-22-R铜芯绝缘和护套铜带钢带铠装（阻燃）控制电缆，HYA23双铠双护套通信电缆HYAT系列充油通信电缆(HYATHYAT23HYAT53HYAT23100X2X04的详细资料：大对数铁皮电缆HYAT23HYA23200X2X04大对数铠装电缆HYAT23大对数镀锌铁皮电缆。对于6 / 10千伏变频电机专用电缆，该电缆结构与6 / 10千伏普通电力电缆有所不同，HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层，领取了以M开头的新型号MA标志证书。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉。行车用专用电缆产品用途：本产品具有柔软、耐磨、防油等特性。众所周知，食品、药品等都有保质期，那么像涂料这样的装修材料是否也有保质期?对此，北京市工商部门提示，消费者在选购涂料时，除了要看涂料的功效，还要关注印在涂料外包装上的生产日期和保质期，以防买到已过保质期或即将过保质期的产品。据涂料专家介绍，涂料在生产过程中会加入一些抑制霉变的材料，这些材料的添加数量不同，将直接决定涂料的保质期。一般来说，涂料的保质期在1至3年。高质量的涂料可以提升整个居室的品位，赋予家庭生活更丰富的内涵，但使用超过保质期的涂料，不但可能会影响到装饰效果，还可能为今后的生活埋下隐患。