

进口耐高温特氟龙管 NUMAX气动高温管

产品名称	进口耐高温特氟龙管 NUMAX气动高温管
公司名称	上海强实自动化控制有限公司
价格	38.00/米
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区宾阳路62弄乾骏大厦2号3002室
联系电话	0150-21983790 15900838366

产品详情

进口耐高温特氟龙管，特征：

- 1.超强的耐化学与天气能力，使得氟树脂管最适用于化学，食品加工，医疗护理以及半导体应用。
- 2.具有超强的内表面光滑性、透明性和高纯度，工作温度范围广。
- 3.当允许的液体为水时，应确保安装插入环。
- 4.在管内液体不结冻情况下，工作温度范围为：-65-260度；最大允许工作压力为1mpa.

进口耐高温特氟龙管，行业应用：

食品，医疗，卫生，化工等行业。

进口耐高温特氟龙管，型号分类：

食品级特氟龙管规格：

ntf0425c 管径4*2.5mm

ntf0604c 管径6*4mm

ntf0806c 管径8*6mm

ntf1075c 管径10*7.5mm

ntf1008c 管径10*8mm

ntf1209c 管径12*9mm

ntf1210c 管径12*10mm

ntf1613c 管径16*13mm

工业级特氟龙管，乳白色气管，常用规格如下：

nte0425c 管径4*2.5mm

nte0604c 管径6*4mm

nte0806c 管径8*6mm

nte1075c 管径10*7.5mm

nte1008c 管径10*8mm

nte1209c 管径12*9mm

nte1210c 管径12*10mm

nte1613c 管径16*13mm