

阻燃管 柔性阻燃气管 NUMAX气动软管

产品名称	阻燃管 柔性阻燃气管 NUMAX气动软管
公司名称	上海强实自动化控制有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区宾阳路62弄乾骏大厦2号3002室
联系电话	0150-21983790 15900838366

产品详情

双层阻燃管 进口气动软管，常规型号如下：

ntrbu0604 ,内层管子外径6mm,内层管子内径4mm;

ntrbu0805,内层管子外径8mm,内层管子内径5mm;

ntrbu1065,内层管子外径10mm,内层管子内径6.5mm;

ntrbu1208,内层管子外径12mm,内层管子内径8mm; 双层阻燃管 进口气动软管，使用参数：

最高使用压力：0.8mpa {0.8kgf/cm²}

环境及介质温度：-20—60 通水时：0--40 （不可冻结）

使用介质：空气，水。

材质：内层管子为聚氨酯；外层是pvc(相当于ul-94，标准v-0)

1.款到发货，100米起订；

2.8*5和10*6.5有现货；没有库存的型号，交货期为2周，请提前备货。

3.首次订货，快递费由我公司承担。

4.发货之后，将通过qq或者手机短信，将快递单号告知客户便于跟踪查询。