

北京钢质防火门

产品名称	北京钢质防火门
公司名称	北京京通集团公司
价格	320.00/平米
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市 北京市通州区张家湾镇南姚园村
联系电话	86-010-69578408

产品详情

北京钢质防火门系列尊重国标gb12955-2008研制而成，符合iso3008\ bs476标准，经国家检测中心检验合格。北京钢质防火门耐火极限分别达到甲、乙、丙级防火要求。

北京钢质防火门选材说明：门框、门扇采用进口或国产优质冷轧钢板、电镀锌钢板或不锈钢板制造，北京钢质防火门内填耐温1200 以上的优质膨胀珍珠岩板，表面采用几点处理，配套不锈钢防火锁（或管井锁

）、钢制镀锌（或不锈钢）防火铰链、闭门器等。

耐火极限：甲级为1.5h,乙级为1.0

北京钢质防火门 主要参数：
h，丙级为0.5 h。

隔音效果：具有满意的隔音效果，丙级产品隔声rw 23db。

装饰性：表面静电粉末喷塑，美观牢固耐久，提供各种颜色选择。

4 防火门一般为常闭式外开门，向疏散方向开启，站在门外面对铰链，铰链在左右为外开。

5 门的安装位置，洞口尺寸请提供建筑平面图及尺寸表。

北京钢质防火门 标准洞口尺寸（非标可按用户要求制作）

单开 噪 島 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1024

双开 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2021 2024 北京钢质防火门

简洁的色彩处理，信奉色彩本身独有的个性魅力。运用相同图纹相近颜色的搭配，演绎精致浪漫主义的风情，高贵而不张扬、优雅而又含蓄，实现理性与感谢交融和契合。

隔热防火玻璃门：隔热防火玻璃门分为钢制、木质和不锈钢三类，出具有同类防火门的性能外，还具有装饰性好、透光率高、隔声等特点，在要求达到现代装饰效果的高层建筑的大厅，楼道等场所防火分隔门被广泛采用。 主要技术性能： 2 耐火等级、隔热性、完整性同钢质防火门；

3 隔音效果——丙级产品的隔声指标rw 30db；

- 4 门体材料——采用优质镀锌钢板表面喷塑、彩板、优质硬木、不锈钢板、钛金板等。
- 5 开启方向——单向外开式（配防火铰链、闭门器），双开启式（配的弹簧）。

使用部位

防火门北京钢质防火门（1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。

（2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

（3）划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

（4）规范（如gb50045 - 95《高层民用建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

。