

钢质双扇防火门

产品名称	钢质双扇防火门
公司名称	北京京通集团公司
价格	320.00/平米
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市 北京市通州区张家湾镇南姚园村
联系电话	86-010-69578408

产品详情

京通集团 钢质双扇防火门

系列采用优质钢材精心制造，内部填充防火材料，外表实行最新静电喷塑处理，抗燃烧、防盗、美观大方、经久耐用。钢质双扇防火门

阻燃时间长、阻止火势蔓延、隔断火源、

争取消防抢救时间。钢质双扇防火门

隔热、隔烟效果好减少烟毒进入及扩散，避免受困人员吸入毒气浓烟而急速死亡。耐冲撞，结构离能耐长时间的碰撞，不减低防火效力，病能承受

消防水栓冲击。钢质双扇防火门

受热变形率低，受热后变形翘曲率低，起火时可自由开启逃生或关闭隔烟避难，等待救援。

钢质双扇防火门技术要求：

一、钢质防火门门框、门扇面板及其加固件采用冷轧钢板。

二、钢板厚度（mm）：门框：1.2-1.5

三、门扇面板（mm）：0.8-1.2无螺孔加固件(mm)：1.2-1.5有螺孔加固件 3.0

四、门扇和门框应由不燃性材料填实。

五、锁、合页、插销等五金配件的熔融测试不低于950

六、双扇门间带有盖缝板，并装有闭门器门框装有密封槽，槽内镶嵌由不燃性材料制成的密封条。

七、耐火极限：

钢质防火门耐火试验进行54min：没有丧失完整性；背火面最高平均温升57.3℃，最高单点温升98.8℃，耐火极限 > 1.5h

钢质双扇防火门标准洞口尺寸（非标可按用户要求制作）

单开 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1024

双开——1220 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2021 2024

例如：附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用甲级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。gb 12955 - 2008对防火门耐火性能的需求