

诚一优质Q46F三通浮动球阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 诚一优质Q46F三通浮动球阀 |
| 公司名称 | 江苏诚一阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省连云港市灌南县经济开发区 |
| 联系电话 | 86-051883887898 13851230690 |

产品详情

产品结构及其特性说明 sfaq、sfgq系列三通球阀采用四面阀座、一体化结构。适用于液体、气体、粉体等介质的汇合、分流及分配。其操作省力，维修方便。适用于石油、化工、电力等企业部门输送各种气体、液体、粉体等介质的管道、储罐、容器设备上汇合或分流装置。其特点是：1.阀门按流通形式分为“l型”、“t型”两种类型。其中“l型”可实现对介质流向进行如‘图a’的两种切换功能；“t型”可实现对介质的分流或混流，如‘图b’的四种切换功能。可按工况要求选择其中一种。

2.阀座采用ptfe材料，阀门的启团力小，开关轻便。

3.阀门采用三体结构，拆装方便，便于现场维修、更换、其流道通畅，流体阻力小。

4.具有防静电结构，下装式阀杆及填料结构设计，防止阀杆脱落，体积小节约安装空间。

主要零件材料

| 零件名称 | 材料 | |
|------|--------------------|--------------------|
| | q45f-16c -25p -40r | q45f-16c -25p -40r |
| 阀体 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
| 球体 | | |
| 阀杆 | | |
| 密封圈 | 聚四乙烯 | |
| 扳手 | 铸钢 | |

主要外形尺寸和连接尺寸(mm)

| 型号 | 公称通径dn | 尺寸 (mm) | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|
| | | l | d | d1 | h | z- ø d |
| q44f-16c/p q45f-16r/l | 15 | 140 | 95 | 65 | 103 | 14-4 |
| | 20 | 160 | 105 | 75 | 112 | 14-4 |
| | 25 | 180 | 115 | 85 | 123 | 14-4 |
| | 32 | 200 | 135 | 100 | 144 | 18-4 |
| | 40 | 220 | 145 | 110 | 152 | 18-4 |
| | 50 | 240 | 160 | 125 | 182 | 18-4 |
| | 65 | 260 | 180 | 145 | 193 | 18-4 |
| | 80 | 280 | 195 | 160 | 217 | 18-8 |
| | 100 | 320 | 215 | 180 | 245 | 18-8 |
| | 125 | 360 | 245 | 210 | 282 | 18-8 |
| | 150 | 440 | 280 | 240 | 319 | 23-8 |

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，更多详情等登陆我公司网站<http://www.cncyv.com>
/或进入本产品详细页<http://www.cncyv.com/172.html>