

诚一优质卸灰球阀

产品名称	诚一优质卸灰球阀
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

产品详情

球阀结构特点

- 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
- 3、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
- 4、阀杆密封可靠，由于阀杆只作转动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高而增大。
- 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球阀的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。
- 6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。
- 7、

防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。球阀执行机构

采用新型系列gt型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列aw型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

- 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
- 6、is05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
- 7、两端

调节的螺钉可使

标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。球阀附件的选项根据控制要求和要求可选择下列附件：切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。

调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。

气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。手动机构：hvsd手操机构

球阀执行标准 1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。

2、法兰尺寸：jb/t74~90（jb74~90）、gb9112~9131、hgj44~76、sh3406、ansi b16.5、jis b2212~2214、nf e29-211、din2543。3、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。

4、检验主试验：jb/t 9092、api 598。

江苏诚一阀门电动卸灰固定球阀简介：

一、卸灰球阀用途：球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。二、卸灰球阀主要零件材料及性能：

阀体	阀杆	阀球	密封面	垫片	填料	工作温度	适用介质
wcb	1cr13	1cr13	1cr13 司太立合金 本体材料	柔性石墨 不 锈钢加柔性 石墨 08软钢 f304f316	柔性石墨 编结石墨	-29-425	水、蒸汽、 油品
wc6	15crmo	15crmo				-29-425	
wc9	25cr2mov	25cr2mov				-46-354	
lcb	304	304				-196-600	部分酸、碱
cf8	304	304					
cf3	304l	304l					
cf8m	316	316					
cf3m	316l	316l					

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，更多详情等登陆我公司网站<http://www.cncyv.com>
/或进入本产品详细页<http://www.cncyv.com/149.html>