气体取样钢瓶

产品名称	气体取样钢瓶
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	材质:316L 规格:100-10000ml 耐压:4-30mpa
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

液化石油气保温采样钢瓶 高压保温采样钢瓶符合SH/T0233《液化石油气采样法》及SY/ZJ1045标准 。在本公司原有的采样钢瓶的基础上加入保温层。液化石油气保温采样钢瓶又称液化石油保温采样器、液化石油保温采样器、保温采样钢瓶、液化气保温取样器。

液化石油气保温采样钢瓶符合SH/T0233《液化石油气采样法》及SY/ZJ1045标准。材质：316L
，工作压力20Mpa；耐压35Mpa；操作温度－60°C～80°C

液化石油气保温采样钢瓶一次旋压成型，并在原有的采样钢瓶基础上深加工，使在测保温介质的样品得到准确数值，可以根据客户的要求内壁衬防腐蚀涂层，防止样品中微量元素被不锈钢表面吸附。并装配压力表和预留容积管、带防爆装置。可通过保持原有的温度测得更准确的数值

液化石油气保温采样钢瓶规格：50ml、100ml、150ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、3000ML、4500ML、5000ML、6000ML、8000ML、10000ML