

# TOTO40远程启动40KW静音汽油发电机

产品名称	TOTO40远程启动40KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	65800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:可定制
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

### TOTO40远程启动40KW静音汽油发电机

#### 单相和三相汽油发电机的差异

所谓单相汽油发电机是指一相前方(当然还有一相零线),前方和零线之间的电压为220V所谓三相汽油发电机是指三相前方,相邻前方之间的电压为380V.没有零线.

因而只需三相负载相同状况下(例如,三相电动机),才干适用三相电,此刻因为三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需求中线(适当于零线)三相汽油发电机首要用于作为电动机的电源,即需求滚动的负荷.

因为三相电的三个相位差均为120度.转子不会发生卡住现象.试想:自行车一个踏板停在底部,另一个在高方位,这是踩上自行车的脚力是向下的,或许"卡住"(当脚力的方向与两踏板连线共同的时分),或向后转,不能保证先向前转,需求用脚把踏板改动一点视点.三相电是为了构成这个"视点",不然,人没搞那么杂乱的三相电。

型号：TOTO40

#### 发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/550kg

外形尺寸：1480\*780\*1060mm

TOTO40远程启动40KW静音汽油发电机因为汽油发电机负载改动时刻的忽然性以及负载改动巨细的不确定性，靠人工操控汽油发电机的供油量适当困难，几乎不或许完结。因而只能选用机械结构来完结，这是调速器，汽油发电机调速器是保证汽油发电机在低速和怠速时能安稳作业一同也要保证汽油机在高速工况下不会发生“飞车”的现象，并能保证在规则规模内汽油机转速能跟着负载改动而相应的改动。