

含有防滑和防粘剂LDPE 台湾台聚 NA207-66

产品名称	含有防滑和防粘剂LDPE 台湾台聚 NA207-66
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:LDPE现货 型号:NA207-66 品牌:台湾台聚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PAXOTHENE NA207-66 物性表

由 USI Corporation 提供

产品说明：

PAXOTHENE NA207-66 (LDPE) 是一种低密度聚乙烯树脂，具有高熔体指数，特别适用于注塑和挤出成型。PAXOTHENE NA207-66具有优异的流动性，适用于厚度为0.010~0.040 mm的薄膜或袋子。所述袋子适用于西装，面包，水果，蔬菜，鱼，肉和杂货的包装.PAXOTHENE NA207-66配方含有防滑和防粘剂，所述树脂制成的袋子易于打开并具有出色的光泽度。这使得商品对顾客更具吸引力.PAXOTHENE NA207-66也可以注塑成各种部件，例如塑料树干，玩具和文具的小零件。

添加剂抗结块剂 ;增滑剂

特性低密度 ;高光 ;光滑性 ;抗结块性 ;良好的

用途薄膜 ;袋子 ;食品包装 ;玩具

加工方法薄膜挤出 ;吹塑薄膜 ;注射成型

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 铸模成型

ASTM D-638

延展性

冲击强度		ASTM D-1709
降伏点抗张强度	铸模成型	ASTM D-638
延展性	薄膜DM/DT	ASTM D-882
断裂点抗张强度	薄膜DM/DT	ASTM D-882
	铸模成型	ASTM D-638
降伏点抗张强度	薄膜DM/DT	ASTM D-882
热性能测试条件 维卡软化点	测试方法	ASTM D-1525
其它性能测试条件 Shore 硬度	测试结果单位	ASTM D-2240
光泽度	60	ASTM D-523

喷雾		ASTM D-1003
摩擦系数		ASTM D-1894
低温脆化性		ASTM D-746
融化点		ASTM D-2117
熔融指数		ASTM D-1238
基本性能测试条件 密度/比重	测试方法 测试结果单位	ASTM D-1505