

钢质带疏散门防火卷帘

产品名称	钢质带疏散门防火卷帘
公司名称	北京京通集团公司
价格	260.00/平米
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市 北京市通州区张家湾镇南姚园村
联系电话	86-010-69578408

产品详情

钢质符合型带疏散门防火卷帘

此产品是 **钢质带疏散门防火卷帘** 的国标结合钢质防火门的技术研制而成。即在复合钢质防火卷帘上加设应急逃生门。逃生门与卷帘同步转动，在任意角度不脱落，充分保证卷帘的封闭性能。当火灾发生时既能隔断火势又能保证人员逃生，能够充分保障用户的生命安全。

钢质带疏散门防火卷帘组成部分

末尾板、复合帘板、导轨、卷轴、支撑架、箱体罩、卷门机、控制器、温烟探头、应急疏散门、磁铁、合页、按钮盒

钢质带疏散门防火卷帘技术参数

耐火时间：3小时

热辐射强度：0.4w

防烟性能：小于0.2m³/min

漏烟量：小于 $0.2\text{m}^3/(\text{m}^2\text{min})$

耐风压性能： $80\text{kg}/\text{m}^2$

启闭速度： $2\sim 9\text{m}/\text{min}$

钢质带疏散门防火卷帘

帘板全部采用热轧镀锌板材，具有造型新颖、内外平整美观、刚性强、密封性好、耐火性能稳定。

具有电动和手动启闭双功能。

并兼有与烟感、温感报警系统联动，遇有火情可实现自动控制，也可以由消防中央控制室实现总控制。