

北京防火防爆门

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 北京防火防爆门 |
| 公司名称 | 北京京通集团公司 |
| 价格 | .00/平米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 北京 北京市 北京市通州区张家湾镇南姚园村 |
| 联系电话 | 86-010-69578408 |

产品详情

北京防火防爆门止爆炸危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。北京防火防爆门 也称之为: 抗爆门。

北京防火防爆门优点

- 1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。
- 2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，防爆门仍然能够正常使用。
- 3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。
- 5、防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。
- 6、防爆门抗冲击波常见的为：0.021mpa=21kpa，0.045mpa=45kpa，0.069mpa=69kpa。

一、设计理念：北京防火防爆门 为抵抗工业、化工及兵工企业、军队等，建筑装置偶然或容易发生的爆炸，保障人员生命安全和建筑内部设备完好，不受爆炸冲击波的危害。

二、设计能力：北京防火防爆门 系统具备卓越的防爆性能，抗爆达到1.52帕（152kpa），通过国际认

可的多项认证和检测；系统设计运行灵活可靠，兼备防火性能的抗爆性能。

三、应用场合：北京防火防爆门一般用在工业建筑，如石化工业、电力行业、石化、军工、部队等的主厂房及附属厂房的各类房间，如避难所、变电站、控制室或通道。是为阻隔爆炸源危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门。

四、性能特点：

北京防火防爆门的重量轻，是传统防爆门重量的一半，易开启关闭，可以满足项目的轻质荷载要求。