

竹木地板 满福顺建材公司 户外竹木地板一平米

产品名称	竹木地板 满福顺建材公司 户外竹木地板一平米
公司名称	合肥满福顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界三期1-2号
联系电话	13003004897 13003004897

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥满福顺建材有限公司

安装注意事项：用电钻在地板的公槽上钻孔后，再将地板钉以45度的斜角钉入到龙骨上，户外竹木地板多少钱一平米，不得使用气钉。地板安装完毕后，应马上涂一遍地板蜡，注意地板蜡只能涂在缝隙里，不能涂在地板表面上。在厚度上由于竹材本身抗弯强度高于木材，15毫米厚的竹地板已有足够的抗弯、抗压和抗冲击强度，脚感也较好。有的制造商为迎合消费者越厚越好的心态，不去青、不去黄，竹片胶合后，虽然竹地板厚度可达17毫米、18毫米，但胶合强度不好，反倒容易开裂。而的竹地板则是将竹生两面竹青、粗刨去之后，为使竹片组坯胶合严密，还要对其进行精刨，厚度和宽度的公差应控制在0.1毫米之内，用于粘连竹坯的胶黏剂也会在高温作用下迅速固化，胶合度极强。竹木地板是竹材与木材复合再生产物，竹木地板多少钱一平，用于住宅、写字楼等场所的地面装修。竹木地板的面板和底板，采用的是上好的竹材，而其芯层多为杉木、樟木等木材。其生产制作要依靠精良的机器设备和先进的科学技术以及规范的生产工艺流程，经过一系列的防腐、防蚀、防潮、高压、高温以及胶合、旋磨等近40道繁复工序，才能制作成为一种新型的复合地板。

优点：竹地板稳定性好。它有针对性的针对各地气候采取不同的含水量控制，因此其开裂变形率相对实木地板要小的多。加上竹地板的°竹纤维采用的是空心砖状排列，抗拉和抗压强度都得到了大大的加强。产品内在质量1. 首先看材质，可用手掂并用眼观，若地板拿在手中较轻，说明采用的是嫩竹；若眼观其文理模糊不清，则说明此竹材不新鲜，是较陈的竹材。2. 看地板结构是否对称平衡，可从竹地板的两端面看，是否符合对称平衡原则，若复合结构就稳定。3. 地板层与层间胶合是否紧密。用两手掰，是否会出现分层。

优点：竹地板色差小，分为自然色和人工上漆两种。色的木质地板具有色彩均匀的竹纹，亮丽明快，人工上漆色的竹地板竹纹就不太明显了。竹地板表面处理大多采用的是清漆、亮光漆、哑光漆等，可以尽可能的保持竹地板的竹纹。

花色：另一种是人造上漆的，可以调配各种缤纷的色彩，但往往过重的颜色会导致竹纹被完全遮盖住，户外竹木地板，使竹地板富有生命力的花纹“荡然无存”，影响竹地板的美观。如此单调的地板花色，使一些对花色有较高要求的消费者放弃了竹地板。竹木地板是竹材与木材复合再生产物，用于住宅、写字楼等场所的地面装修。竹木地板的面板和底板，采用的是上好的竹材，而其芯层多为杉木、樟木等木材。其生产制作要依靠精良的机器设备和先进的科学技术以及规范的生产工艺流程，经过一系列的防腐、防蚀、防潮、高压、高温以及胶合、旋磨等近40道繁复工序，才能制作成为一种新型的复合地板。优点：色差小，因为竹子的生长半径比树木要小得多，受日照影响不严重，竹木地板，有明显的阴阳面的差别，因此竹地板有丰富的竹纹，而且色泽匀称；表面硬度高也是竹地板的一个优点。竹地板因为是植物粗纤维结构，它的自然硬度比木材高出一倍多，而且不易变形。理论上的使用寿命达20年。稳定性上，竹地板收缩和膨胀要比实木地板小。

竹木地板-满福顺建材公司-户外竹木地板多少钱一平米由合肥满福顺建材有限公司提供。合肥满福顺建材有限公司位于合肥市包河区五里庙装饰世界三期1-2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前满福顺在原材中享有良好的声誉。满福顺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。满福顺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。