

# 常州QU120铁路扣件批发

产品名称	常州QU120铁路扣件批发
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	45.00/套
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

常州QU120铁路扣件批发 具体加装和换装的零部件有下列5项：通过更换不同厚度的轨下垫板和在弹性垫板下垫入调高垫板,该扣件钢轨高低调整量大可达-4~+56mm

轨道扣件系统是一种用于固定轨道与枕木的连接装置，它能够将轨道牢牢地固定在枕木上，为列车的运行提供稳定的基础。在列车行驶过程中，轨道扣件系统能够承受来自列车的各种冲击和振动，确保列车不会发生位移或摇晃，提高旅客的乘车舒适度。

轨道扣件系统主要由扣件、垫板和绝缘子等部件组成。其中，扣件是核心部件，它通过螺栓与轨道和枕木相连，将轨道紧紧固定在枕木上。垫板则起到缓冲和减震的作用，以减少列车通过时产生的冲击和噪音。绝缘子则用于防止电流传导，保证列车运行的安全性。

车辆的运行平稳性和安全性，与弹簧悬挂系统的挠度有关

根据德国慕尼黑大学的试验研究结果,单个扣压件只需有10kN的扣压力和10mm的弹程,便可控制弹和位移  
高强度螺栓预拉力值确定及其紧固原理 高强度螺栓预拉力(紧固轴力)的确定 高强度螺栓连接与普通螺栓连接的主要区别就是高强度螺栓施加一个预拉力,预拉力越大,其承载能力就越大,接头的效率也越高,当确定它的大小时,要综合考虑螺栓的屈服强度、抗拉强度、折算应力、应力松弛以及生产和施工的偏差等因素AREMA标准的勾头道钉主要尺寸是3/8" × 3", 3/8" × 3-1/2", 1/2" × 4-1/2", 5/8" × 5-1/2", 5/8" × 6"等  
由于曲、直基本轨螺栓孔距相同，所以铺设以后左右两尖轨跟端和尖轨相错几毫米

在使用轨道扣件系统时，需要注意以下几点。首先，要遵循安全规定，确保操作过程中不会发生意外事故。其次，要定期检查轨道扣件系统的各个部件，及时发现并处理可能出现的问题。此外，在安装和使用过程中，要保持清洁和干燥的环境，避免灰尘和水汽对系统的影响。同时，要合理使用工具和设备，避免不必要的损坏和浪费。后，要注重维护保养工作，定期更换磨损部件和清理垃圾杂物，保证系统的正常运行。

总之，轨道扣件系统作为轨道交通的重要组成部分，对于确保列车安全、稳定地运行具有至关重要的作用。通过了解和掌握轨道扣件系统的构成、作用、使用方法、优点以及注意事项等知识内容，可以更好

地应用和维护这一关键设备，为城市轨道交通的发展提供有力保障。