

风门联锁防突逆向隔断装置 皮带巷防逆流装置 过风门墙控风防突

产品名称	风门联锁防突逆向隔断装置 皮带巷防逆流装置 过风门墙控风防突
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/件
规格参数	气压:0.3-0.8Mpa 控制方式:气动按钮 工期:5天
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门联锁防突逆向隔断装置 皮带巷防逆流装置 过风门墙控风防突装置，皮带过风门墙控风、防突保护装置既能实现皮带机正常通过风门墙，又能隔断皮带洞的风流，在瓦斯突出时，能够迅速侦测突出信号，并且使皮带机断电，自动开启防突保护装置，阻止瓦斯向相邻巷道扩散，在突出危险解除后，防突保护装置能自动恢复到原来状态，有效地节省了工人成本，风流隔断效果好，减少了煤尘的产生，保障了通防供风的安全。

产品概述：

根据《防治煤与瓦斯突出规定》百零三条内容：在突出煤层煤巷掘进工作面进风侧，必须设置至少2道牢固可靠的反向风门，风门之间的距离不得小于4米。由于该反向风门是设立在进风流和回风流交汇处，除了承担矿井通风安全、人员通过、隔绝进回风的功能外，还是掘进巷道向皮带运输巷道运输的通道。由于运输皮带的不规则性，采用40T刮板输送机和胶带挡风帘进行运输和控风成为大多数矿井普遍使用的方式。但该方式大都存在漏风量大、防突风门不易开启、工作时粉尘大，同时没有防止风向逆流装置；而40T刮板输送机维护任务量大、且在检修过程中容易出现安全事故；无法在发生事故时有效防止煤与瓦斯引起的风流逆转，严重制约了安全生产、掘进速度和高产高效矿井的建设工作。