

APC施耐德 ups电源SPRM72BP-9AH电信通讯

产品名称	APC施耐德 ups电源SPRM72BP-9AH电信通讯
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPRM72BP-9AH 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

APC ups电源SPRM72BP-9AH电信通讯运行无忧来自于者的的设备兼容性和可靠性。提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。通过远程 通过远程/网络均可访问，简单方便，节省时间。网络均可访问，简单方便，节省时间。通过串口、USB 或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。通过使您的 通过使您的 IT 设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。由 APC 公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。安装需知1) 3C3 PRO ISO 系列产品的安装须由人员按照电工法规执行。2)在干净、平稳的环境中安装UPS,避开震动、灰尘、高湿、可燃性气体、可燃性液体或腐蚀性物质环境。3)UPS 正常工作时的环境温度要求在0-40 之间。如果工作在40 以上的环境里，要求带载量按每增加5 ，递减12%额定值实施。UPS工作时的环境温度要求不超过50 ，高温环境下的长时间带载工作会影响UPS寿命。4)电池组建议在15-25 之间使用。5)UPS正常工作时的海拔要求为1000米（3300英尺）以下，如果客户使用在1000米以上，请拨打山特热线获取更多的信息。川喜蓄电池 创宁蓄电池 大力神蓄电池 大力王蓄电池 德富力蓄电池 德力克蓄电池 德利森蓄电池 电狐蓄电池 电力神蓄电池 电力士蓄电池 东方阳光蓄电池 恩科蓄电池 恩亿梯蓄电池 飞碟蓄电池 飞狼蓄电池 菲尼克斯蓄电池 丰日蓄电池 富顿蓄电池 富威蓄电池 古河蓄电池冠通蓄电池 光合硅能蓄电池 光澜世纪蓄电池 蓄电池 海盗蓄电池 海湖蓄电池 海志蓄电池 皓诚蓄电池

APC ups电源SPR3KLX588低温环境适用

