

# 太原钢塑焊接土工格栅找晟坤工程太原整体格栅

产品名称	太原钢塑焊接土工格栅找晟坤工程太原整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

太原钢塑焊接土工格栅找晟坤工程太原整体格栅山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、涤纶格栅、双向塑料格栅、单向塑料格栅）、土工布、土工膜、软式透水管、土工格室等新型工程材料的公司，公司本着以质量求生存，以服务换信任的原则，欢迎新老客户前来订购咨询。当土工格栅应用于软基处理时，在依据地质状况确定加铺格栅的位置和层数的同时，还应根据路基填土高度确定土工格栅的设计强度。为了尽可能的保障人生财产安全，减小财物损失，在安装木质防火门时应遵守各种安装规范。首先，在挑选木质防火门时，为了保证阻燃处理的质量，木门的含水率应控制在百分之十二以下，即应选用以窑干法干燥木材制成的的门体。门体的表面应保持光滑洁净(可以是磨砂的，但不得有印记、划痕等)。而为了固定门框、门体所选用的五金配件应为符合国家标准的配套产品，安装时应用木螺丝固定在适宜位置。在准备好各种施工工具(包括检测工具与安装工具)，并根据图纸与施工现场分别对门框进行复核与检查后，即可继续剩下的安装工作了。钢塑土工格栅是一种新型的高强度土工合成材料，具有较高的抗拉强度和延伸率，可以广泛应用于土工工程中。按照制造工艺的不同，钢塑土工格栅主要分为两种类型：焊接式和挤出式。焊接式钢塑土工格栅是将热轧钢板经过表面处理，采用激光焊接技术将钢带焊接成一体成型的格栅；挤出式钢塑土工格栅是将聚酯树脂或聚氨等高分子材料经高温熔融后，通过模具挤出成型的格栅。施工方便快捷：凸结点钢塑复合土工格栅的铺设、搭接、容易，能够有效地减少工程周期时间，节省工程成本。