

LDPE FE8000(食品接触的合规性)卡塔尔石化

产品名称	LDPE FE8000(食品接触的合规性)卡塔尔石化
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:高强度LDPE 型号:FE8000现货 品牌:卡塔尔石化
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

LDPE FE8000(食品接触的合规性)卡塔尔石化

Lotr è ne LDPE FE8000 物性表

由 QAPCO 提供

产品说明：

Lotr è ne LDPE FE8000是一种低密度聚乙烯产品。

它可以通过薄膜挤出或吹塑薄膜进行加工,在非洲和中东或欧洲有供货。 Lotr è ne LDPE FE8000的应用领域包括包袋/内衬、包裹物、包装、电影和食品接触应用。特性包括:符合 REACH 标准
高强度 坚硬

特性高强度 ;光学性能 ;食品接触的合规性 ;无添加剂 ;中等硬度

用途包装 ;薄膜 ;层压板 ;袋子 ;收缩性薄膜

机构评级EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.1520

形式粒子

加工方法薄膜挤出 ;吹塑薄膜

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

密度 / 比重	190 ° C/2.16kg	ASTMD1206
熔体质量流动速率		
机械性能测试条件 摩擦系数	测试方法测试结果单位	ASTMD1894
热性能测试条件 维卡软化温度	测试方法测试结果单位	ASTMD1525
结晶峰温度	DSC	ASTME794
薄膜测试条件 薄膜厚度	测试方法测试结果单位	
经测试		
可供应的薄膜厚度		
抗张强度	MD:屈服,50m	ASTMD882
	TD:屈服,50m	ASTMD882

	MD:断裂,50m	ASTMD882
伸长率	MD:断裂,50m	ASTMD882
	TD:断裂,50m	ASTMD882
落锤冲击2	50m	ASTMD1709B
光学性能测试条件测试方法测试结果单位 光泽度	45°,50.0m	ASTMD2457
透明度	50.0m	ASTMD1746
雾度 (Haze)	50.0m	ASTMD1003