

tpo防水卷材 XKFS 遂宁tpo防水卷材

产品名称	tpo防水卷材 XKFS 遂宁tpo防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

大家对TPO防水卷材的搭接缝宽度了解多少呢？

TPO防水卷材在施工时一般采用热熔粘法进行铺贴，在铺贴时对搭接缝的宽度有一定要求。要求TPO防水卷材的长边的搭接缝宽度均不得小于80mm，短边不得小于100mm。在施工时为确保搭接缝的宽度，应先进进行TPO防水卷材试铺，无问题后方可进行正式铺贴。

在实际应用中，该产品具有抗老化、拉伸强度高，伸长率大、潮湿屋面可施工、外露无须保护层、施工方便、无污染等综合特点，十分适用于作为轻型节能屋面以及大型厂房和环保建筑的防水层。

产品特点

- 1、特殊的配方技术，无需添加任何易使材料变脆的增塑剂，不产生一般热焊接卷材(如PVC)因增塑剂迁移而变脆现象，保持长期的防水功能。
- 2、优异的耐高低温性能，与橡胶类材料一样在-50℃下仍保持柔韧性，在较高温度下保持机械强度。
- 3、耐化学性，耐酸、碱、盐、动物油、植物油、润滑油腐蚀、耐藻类、霉菌等微生物生长。
- 4、具有优异的耐根穿刺功能，可作为种植屋面的耐根穿刺卷材使用。
- 5、耐热老化，尺寸稳定性好。
- 6、以白色为主的浅色表面，表面光滑，高反射率，具有节能效果且耐污染。

- 7、成分中不含增塑剂和氯化聚合物，焊接和使用过程中无有害气体产生和释放，对环境和人体健康无害。
- 8、搭接缝采用热焊接施工，可形成高强度的可靠密封防水层。
- 9、增强型TPO防水卷材中间夹有一层聚酯纤维织物，tpo防水卷材，提供卷材高拉伸性能、高撕裂强度、耐疲劳性能、耐穿刺性能，更适合于机械固定屋面系统。
- 10、背衬型TPO防水卷材 卷材下表面的织物，使得卷材更易于同基层粘结。
- 11、均质型TPO防水卷材 可塑性好，受热后能加工成各种形状，以适应复杂的节点的做法。

tpo防水卷材自动焊机焊缝焊接：焊机采用自动焊接机，焊机压力为500-550N左右，温度为500-550，焊接速度为1.5-2m/min，具体情况视现场条件(温度、湿度)而定。

tpo防水卷材手工焊接：焊温度控制在250-450 之间，焊接速度为0.2-0.5m/min，焊接时用手动压辊压实，tpo防水卷材报价，随焊随压。其主要应用在转角、阴阳角处等异形部位的卷材焊材。

tpo防水卷材铺设方向：卷材的铺设方向应垂直于压型钢板长边方向。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，遂宁tpo防水卷材，垂直于屋脊的搭接缝应顺年大频率风向搭接。焊接缝的接合面应擦干净，无油污及附着物。当天铺设的卷材必须在当天完成焊接；对于每天施工后留下的接口，必须采用胶带和有效的方式进行保护，避免淋雨和受潮。

tpo防水卷材报价-XKFS ?-遂宁tpo防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司是一家从事“防水涂料,防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西卡防水材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使西卡防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！