

惠州腻子粉。广州腻子粉。深圳内墙腻子粉

产品名称	惠州腻子粉。广州腻子粉。深圳内墙腻子粉
公司名称	深圳市鹏达辉科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坂田吉华路大丹工业区
联系电话	86-075589580669 15814030746

产品详情

联系电话18665998835卢炳燕

外墙粗底腻子

本产品是一种新型高强涂料底灰

- 1：具有良好的填补性和较强的粘结力，能很好地附着于基面上
- 2：具有一定的韧性，能很好地缓冲不同基层产生不同伸缩应力的作用
- 3：具有良好的耐老化性，耐水性及抗裂性
- 4：无毒，无害，环保型产品
- 5:适用于粗糙不平的水泥砂浆墙面或混凝土面找平，能为面层腻子提供良好的基面
- 6：基面应坚实，平整，无污垢及其他松散物
- 7：新抹灰的基面应养护十四天以上方可批刮腻子，勿使用水泥净浆压光
- 8：若基面过于干燥或吸水过快，施工前需将基面洒水湿润至无明水
- 9：本产品适宜在5c°~40c°的环境下使用
- 10：施工后8小时内须防雨淋，霜冻。
- 11：搅拌好的胶泥应在3小时内用完，切忌将已干结的胶泥加水混合后再用
- 12：根据不同基面，批刮二遍约2~3kg/m²

13:执行jg/t157-2004(q建筑外墙用腻子)

14:存于阴凉干燥处,未启封的产品可保存一年

外墙环保腻子

本产品是一种适用于内外墙面施工的涂料底灰,为涂料提供细腻光滑的基面

1:粘结力强,对墙体及涂料都具有极强的粘结力

2:物理触变性佳,易于施工

3:良好的抗裂性,耐候性和双向亲和性

4:良好的防潮性和透气性,确保墙体及漆面的干爽

5:质感自然,保证涂料装饰效果能彻底体现

6:基面应坚实,平整,无污垢及其他松散物

7:新抹灰的基面应养护十四天以上方可批刮腻子,勿使用水泥净浆压光

8:若基面过于干燥或吸水过快,施工前需将基面洒水湿润至无明显水

9:执行jg/t 157-2004(建筑外墙用腻子)标准

10:本产品适宜在5c°~40c°的环境下使用

11:施工后8小时内须防雨淋,霜冻

12:搅拌好的胶泥应在3小时内用完,切忌将已干结的胶泥加水混合后再用

13:根据不同基面,批刮二遍约1.5~2kg/m²

14:存于阴凉干燥处,未启封的产品可保存一年

联系电话18665998835卢炳燕

室内耐水腻子 本产品是一种新型室内环保腻子,由干燥筛分处理的建筑骨料,无机粘结剂与多种高分子聚合物添加剂按一定比例预混合均匀而成,加水搅拌即可使用。 1:无毒,无害,环保型产品

2:粘结力强,防潮性能好 3:防霉耐碱,耐老化等特性

4:建筑室内混泥土,砂浆批荡,石膏板等基面,厕所厨间,地下室等需防潮,防霉的基面

5:特别适用于高档办公,家庭精装修 6:本产品适宜在5c°~40c°的环境下施工

- 7：搅拌好的胶泥应在3小时内用完，胶泥固化后不可加水搅拌再用
- 8：旧墙面上施工时，应铲除粉化松动的基层，并用封固底漆处理 9：建筑室内腻子jg/t3049-1998中n型（耐水）标准，（室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量）gb18582--2008标准
- 10：根据不同基面，批刮二遍约为1.5~2kg/m² 11:存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

室内防霉腻子 本产品是一种新型室内环保防霉腻子，由干燥筛分处理的建筑骨科，无机粘结剂与多种高分子聚合物添加剂按一定比例预混合均匀而成，加水搅拌即可使用。 1：无毒，无害，环保型产品

- 2：粘结耐碱，耐老化等特性 3：建筑室内混凝土，砂浆批荡，石膏板等基面
- 4：厕所厨间，地下室等需防潮，防霉的基面 5：本产品适宜在5c°~40c°度的环境下施工
- 6：搅拌好的胶泥应在3小时内用完，胶泥固化后不可加水搅拌再用
- 7：旧墙面上施工时，应铲除粉化松动的基层，并用封固底漆处理
- 8：建筑室内腻子jg/t3049-1998标准，（室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量）gb18582--2008标准
- 9：根据不同基面，批刮二遍约为1.5~2kg/m² 10：存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。