

水泥发泡板防火隔离带

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 水泥发泡板防火隔离带 |
| 公司名称 | 廊坊正昊保温建材有限公司 |
| 价格 | 10.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:正昊 型号:600*300 产地:河北省廊坊市大城县 |
| 公司地址 | 大城县东留各庄 |
| 联系电话 | 15127637111 15127637111 |

产品详情

水泥发泡板防火隔离带 本产品主要特性有以下几点：1、防火隔热性发泡水泥板是1级不燃无机保温材料，有良好的防火性能，1100度高温烘烤5小时，仍保持完整性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。因其闭孔率>96%，从而具有很好的隔热性能。2、轻质耐震性产品容重轻，体积小，密度大约为200kg/立方，该板通过了国家测试中心140万次的振动实验，该板与钢结构焊接为一个整体，可抵9.5级地震。3、隔音性因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出6倍左右，隔声系数大于48dB，隔音效果非常理想。4、施工方便，工效高施工方便、工期短、施工中无需沙、水泥等材料，材料堆放简洁、体积小，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，用发泡水泥板只需3人60分钟即可完成，节约人工成本，工期更短。5、抗压强度、粘结力强发泡水泥板中使用了特种纤维，增加了发泡水泥板的抗压强度，经国家检测机构检验，抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上（国家标准为1.5倍），抗压强度为5/MPa以上（国家标准为3.5/MPa），吊挂力为1400/N以上（国家标准为1000/N）。6、无毒无害、环保节能发泡水泥板是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料，高温下不会燃烧且没有有毒氯体释放，属于环保材料，且作为利废产品得到国产产业政策的支持。发泡水泥保温板是目前墙体保温和墙体保温防火隔离带理想的保温材料。其优点是：导热系数低，保温效果好，不燃烧，防水，与墙体粘结力强，强度高，无毒害放射物质，环保。与建筑物使用寿命同期，而且施工简便、快捷。技术性能优于泡沫玻璃、泡沫陶瓷、酚醛泡沫板、聚苯颗粒、聚苯板、挤塑板等墙体保温材料。“产销地；河北省，山西省，辽宁省，吉林省，黑龙江省，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，海南省，四川省，贵州省，云南省，陕西省，甘肃省、北京，天津，上海，重庆

水泥发泡板防火隔离带服务保障条款：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。公司承诺与服务：1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货2.产品图片：图片均为实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。4.收货问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。 水泥发泡板防火隔离带