

上海西门子代理SITOP PSU8200 电源三相 DC 24 V/20A参数

产品名称	上海西门子代理SITOP PSU8200 电源三相 DC 24 V/20A参数
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

SITOP PSU8200 电源，单相 DC 24 V/10 A

产品型号6EP3436-8SB00-0AY0

6EP3436-8SB00-0AY0(EAN: 4025515154440)电源 SITOP PSU8200/3AC/DC24V/20A

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

电源 SITOP PSU8200/3AC/DC24V/20A SITOP PSU8200 24 V/20 A 稳定电源 输入：3 AC 400-500 V 输出：24 V DC/20 A *EX 批准不可用*输入电网的形状三相交流供电电压 AC 时 小额定值400 V 大额定值500 V 初始值320 V 终值575 V输入端规格 超广域输入是工作条件 断电桥接方式Vin = 400 V时跨接时间 输出电流额定值中 在电网停电时 小值15 ms工作条件 断电桥接方式Vin = 400 V时电网频率 1 额定值50 Hz 2 额定值60 Hz电网频率47... 63 Hz输入电流 输入电压额定值为 400 V 时1.2 A 输入电压额定值为 500 V 时1 A电流限制 接通电流 25 ° C 时 大值16 A I2t 值 大值0.8 A · s 保险丝规格无 电源线内要求：2 极连接微型断路器 大10 A 特性曲线C 或断路器3RV1021-1DA10,(设置3 A) 或 3RV1721-1DD10 (UL 489)输出电压波形

输出端上调节后、零电位直流电压输出电压 DC 时 额定值24 V输出电压 输出端 1 上 DC 时 额定值24 V相对总公差 电压3 %相对调节精度 输出电压 输入电压缓慢波动时0.1 % 欧姆负载缓慢波动时0.2 %剩余波纹度 大值100 mV电压峰段 大值200 mV可调节的输出电压24 ... 28 V产品功能 可调整输出电压是输出电压设置方式通过电位器; 大480 W显示方式 针对正常运行24 V 的绿色 LED 正常信号类型 输出端上继电器触点 (常开节点, 额定值60 V DC / 0.3 A) 表示 “24V正常” 输出电压特性 接通时V输出无超调 (软启动) 动作延迟时间 大值2.5 s电压升高时间 输出电压 大值500 ms输出电流 额定值20 A 测量范围0 ... 20 A; +60 ... +70 °C: 降额使用 2%/K输出的有效功率 典型480 W瞬时过载电流 运行期间短路 典型60 A过电流持续过载时间 运行期间短路25 ms恒定的过载电流 启动期间短路 典型22 A产品特点 设备并联是; 输出特性可变并联设备的数量 增加功率2效率百分比效率94 %损耗功率 [W] 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型31 W闭环控制相对调节精度 输出电压 输入电压快速波动 +/- 15 % 典型0.1 %相对调节精度 输出电压 欧姆负载阶跃时 50/100/50 % 典型1 %调节时间 负载 50 % 阶跃至 100 % 时 典型0.2 ms 负载 100 % 阶跃至 50 % 时 典型0.2 ms相对调节精度 输出电压 欧姆负载阶跃时 10/90/10 % 典型2 %调节时间 负载 10 % 阶跃至 90 % 时 典型0.2 ms 负载 90 % 阶跃至 10 % 时 典型0.2 ms 大值10 ms保护和监测防过压保护器规格 < 32 V 典型22 A输出的特性 短路保护是短路保护规格两者选一, 恒流特性约 22 A 或锁闭关机持续短路电流 有效值 典型22 A过电流过载能力 正常运行时过载150%额定电流输出, 5s/min显示方式 适用于过载和短路黄色LED指示 “过载”, 红色LED指示 “闭锁关机” 安全电位隔离 入口与出口之间是电位隔离通过了 EN 60950-1 的安全低输出电压设备保护等级Class I泄漏电流 大值3.5 mA 典型0.9 mA防护等级 IP20认证资格证明 CE标识是 UL 许可证是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus (CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) CSA许可证是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus (CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) NEC 级别 2否 EAC 许可是 法规符合性标志 (RCM)是认证类型 BIS是 CB 证书是资格证明 IECEx否 ATEX否 ULhazloc 许可否 cCSAus, 等级 1, 分区 2否 FM 许可否资格证明 造船许可是船级社 American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)是 Bureau Veritas (BV)否 Lloyds Register of Shipping (LRS)否EMC标准 适用于干扰发射EN 55022 Class B 适用于电网谐波限制EN 61000-3-2 适用于抗干扰性EN 61000-6-2环境条件环境温度 运行期间-25 ... +70 °C; 在自然对流情况下; 已在高于 -40 °C 的环境下进行了启动测试 额定电压 运输期间-40 ... +85 °C 存放期间-40 ... +85 °C气候级 符合 IEC 60721气候类型为 3K3, 5 ... 95% 无冷凝机械装置电气连接规格螺栓连接 在输入端L1, L2, L3, PE: 每 0.2 ... 4 mm 1个螺钉型端子 单芯/多股 输出端上+, -: 每 0.2 ... 4 mm 2个螺钉型端子 用于辅助触点13, 14 (告警信号): 每 0.14 ... 1.5 mm 1个螺钉型端子; 15, 16 (Remote):每 0.14 ... 1.5 mm 1个螺钉型端子宽度 外壳的70 mm高度 外壳的125 mm深度 外壳的125 mm须遵守间距 上50 mm 下50 mm 左0 mm 右0 mm净重1.2 kg产品特点 外壳的 可顺序排列的壳体是紧固类型安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上电气附件缓冲模块机械附件设备标识标签 20 mm x 7 mm, 钛灰色 3RT2900-1SB20平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时590 573 h其他说明在额定输入电压和环境温度25 的参数 (除非另有规定)

基本系统6AV63722DF072AX0SIMATICEnergyManagerPROV7.2基本系统6AV63721DF072AX0SIMATICEnergyManagerBasicV7.26AV63722DF071AX0SIMATICEnergyManagerPROV7.1基本系统6AV63721DF071AX0SIMATICEnergyManagerBasicV7.16AV63722DF070CX0501)个Basic/PRO变量扩展6AV63722DF070DX01001)个Basic/PRO变量扩展6AV63722DF070EX02501)个Basic/PRO变量扩展6AV63722DF070FX05001)个Basic/PRO变量扩展6AV63722DF070GX010001)个Basic/PRO变量扩展6AV63722DF070HX050001)个Basic/PRO变量扩展6AV63722DF070JX0300001)个Basic/PRO变量扩展常用选件6AV63722DF270AX0SIMATICEnergyManagerBasic/PRO3个Web客户端6AV63722DF270BX0SIMATICEnergyManagerBasic/PRO20个Web客户端6AV63722DF270CX0SIMATICEnergyManagerBasic/PRO60个Web客户端6AV63722DF370AX0SIMATICEnergyManagerPRO标准客户端6AV63722DF470AX0SIMATICEnergyManagerPRO能源计划与能源预测6AV63722DF570AX0SIMATICEnergyManagerBasic/PRO采集组件SUS服务包6AV63722DF000CL0软件升级服务 (大50个变量)2)1consumerpackage6AV63722DF000DL0软件升级服务 (大100个变量)2)5consumerpackage6AV63722DF000FL0软件升级服务 (

大500个变量)2)25consumerpackage6AV63722DF000HL0软件升级服务 (大5000个变量)2)100consumerpackage
6AV63722DF700XL0软件升级服务 (5000个变量以上)2)>100consumerpackageSIMATICEnergyManagerPROC
onsumer6AV63722DF671AX0ConsumerPackage1incl.S7EEMonitor6AV63722DF671BX0ConsumerPackage5incl.S
7EEMonitor6AV63722DF671CX0ConsumerPackage25incl.S7EEMonitor6AV63722DF771AX0ConsumerPackage1e
xcl.S7EEMonitor6AV63722DF771BX0ConsumerPackage5excl.S7EEMonitor6AV63722DF771CX0ConsumerPacka
ge25excl.S7EEMonitor软件升级包6AV63722DF670LX0SIMATICEnergyManagerPRO,1consumerlicense6AV6372
2DF070DX4升级包:B.DataV6.0升级到EnergyManagerProV7.0 (大100个变量)6AV63722DF070FX4升级包:B.Da
taV6.0升级到EnergyManagerProV7.0 (大500个变量)6AV63722DF070HX4升级包:B.DataV6.0升级到EnergyMa
nagerProV7.0 (大5000个变量)6AV63722DF770XX4升级包:B.DataV6.0升级到EnergyManagerProV7.0 (5000个
变量以上)6AV63722DF072AX3SIMATICEnergyManagerPowerpackBasic>PROV7.26AV63722DF071AX3SIMAT
ICEnergyManagerPowerpackBasic>PROV7.16AV63722DF071CX4V7.0>V7.1升级包 : 50个变量,1consumerpack
age6AV63722DF071DX4V7.0>V7.1升级包 : 100个变量,5consumerpackage6AV63722DF071FX4V7.0>V7.1升级
包 : 500个变量,25consumerpackage6AV63722DF071HX4V7.0>V7.1升级包 : 5000个变量,100consumerpackage6
AV63722DF771XX4V7.0>V7.1升级包 : 50000个以上变量,>100consumerpackage6AV63722DF072CX4V7.1>V7.
2升级包 : 50个变量,1consumerpackage6AV63722DF072DX4V7.1>V7.2升级包 : 100个变量,5consumerpackage
6AV63722DF072FX4V7.1>V7.2升级包 : 500个变量,25consumerpackage6AV63722DF072HX4V7.1>V7.2升级包
 : 5000个变量,100consumerpackage6AV63722DF772XX4V7.1>V7.2升级包 : 5000个以上变量,>100consumerpa
ckage