

# 进口原料生产加工防静电UPE板抗静电PE板导电UPE板超高分子量聚乙烯板500万分子量

产品名称	进口原料生产加工防静电UPE板抗静电PE板导电UPE板超高分子量聚乙烯板500万分子量
公司名称	宁津新一佳塑料制品销售经营部
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:新一佳 规格厚度:10-120mm 产地:德州
公司地址	山东省德州市宁津县大曹镇工业园区16号(经营场所)
联系电话	18072902044

## 产品详情

进口原料生产加工防静电UPE板抗静电PE板导电UPE板超高分子量聚乙烯板500万分子量

防静电UPE板、防静电UPE板、防静电UPE板；防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料

产品特性：表面电阻值在 $10^6$ 到 $10^8$ 欧姆时为抗静电功能的更佳状态。具备外观靓丽，超级的透光性能，透光率达90%以上，低气体挥发性。防静电功能不易受湿度、温度的影响。机械强度高，加工性能优良。防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料 防静电UPE板因具700万超高分子量，故有极高的耐冲击强度，在高应力仍保有极高的冲击动能吸收率更高的强性模数，杰出的抗磨损及滑动特性，温热时仍保尺寸安定性。抗超低温-265。甚至在低温甚至在低温状况下仍保持非常优异的抗拉强度及凹口冲击强度，耐酸及颜料。防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料 防静电UPE板机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，超好的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。使用温度95~120。耐寒性好，可在-220下使用。密度0.935g/cm<sup>3</sup>，分子量800万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率3塑料，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨损量(MPC法)20mm。防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料产品应用：广泛用于洁净室厂房的建造(半导体、LCD、电子、光学和医 等)，洁净室设备的遮蔽，无尘室空间分隔，洁净设备，观察窗及设备罩，电子测试治具等。适用于半导体工业，LCD工业，电子装备及微电子设备业，电子电气，通讯制造，精密仪器，光学制造，医 工业及生物工程等行业。防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料规格：板(10-110mm)\*1260\*2050mm；颜色：黑色产地：德国防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料