

上海西门子代理SCALANCE XR324-4M PoE管理式工业以太网交换机19寸机架

产品名称	上海西门子代理SCALANCE XR324-4M PoE管理式工业以太网交换机19寸机架
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

SCALANCE XR324-4M PoE ; 管理式工业以太网交换机 , 19" 机架

产品型号6GK5324-4QG10-3HR2

6GK5324-4QG10-3HR2(EAN: 4047622545904 / UPC: 804766894206)SCALANCE XR324-4M POE (3HR2)

产品信息细节

技术数据

CAx数据

后续产品

技术数据SCALANCE XR324-4M PoE ; 管理式工业以太网交换机 , 19" 机架 ; 8x 10/100/1000 Mbit/s 用于电气 RJ45 端口 , 带 PoE , 8x 10/100/1000 Mbit/s 用于电气 RJ45 端口 , 无 PoE 4x 10/100/1000 Mbit/s 2 端口媒介模块 , 电气或光学 ; LED 诊断 ; 错误信号 触点 ; 选择/设置键 , PROFINET 输入输出设备 ; C-PLUG 位于 供货范围 ; 电源 230V AC ; 后端口产品类型名称SCALANCE XR324-4M PoE传输率传输率10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s接口 / 用于通信 / 使用模块化设备时的大配置电气接口数量 / 大值24光学接口数量 / 大值8接口 / 用于通信 /

集成的电气连接数量 用于网络组件和终端设备16; RJ45 以太网供电时 / 用于网络组件和终端设备8100 Mbit/s ST(BFOC) 端口的数量 适用于多模8100 Mbit/s ST 端口的数量 适用于多模81000 Mbit/s LC 端口的数量 适用于多模8 适用于单模 (LD)8接口 / 其它电气连接数量 用于操作控制台1 用于信号触点1 适用于介质模块4 适用于电源1电气连接规格 用于操作控制台RJ11 用于信号触点2 极端子块 适用于电源2 针端子板移动存储介质规格 C-PLUG是信号输入/输出工作电压 / 信号触点的 DC 时 / 额定值24 V工作电流 / 信号触点的 DC 时 / 大值0.1 A供电电压, 电流消耗, 损耗功率产品组件 / 适用于冗余电源的接口是电源类型 / 冗余电源模块否电压类型 / 1 / 电源电压 供电电压 / 1 / 额定值230 V 损耗功率 [W] / 1 / 额定值46 W 供电电压 / 1 / 测定值85 ... 264 V 消耗电流 / 1 / 大值1 A 电气连接规格 / 1 / 适用于电源2 针端子板 产品组件 / 1 / 电源输入端上的保险丝是环境条件环境温度 运行期间-40 ... +70 °C 存放期间-40 ... +85 °C 运输期间-40 ... +85 °C 备注垂直安装位置的高运行温度降至 60 °C。相对空气湿度 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 大值95 %防护等级 IP20结构形式, 尺寸和重量结构形式19 英寸机架高度分配单元的数量 / 参考 19 英寸的机柜1宽度449 mm高度43.6 mm深度305 mm净重6.8 kg紧固类型用于船舶制造时, 19 英寸机架安装需要 4 点固定 19 寸内置设备是 35 mm DIN 导轨安装否 墙壁安装否 S7-300 异型导轨安装否 S7-1500 异型导轨安装否产品特点, 产品功能, 产品组件 / 常规冗余环形构架 / 重组时间 < 0.3 s100星形构架任意 (仅取决于信号运行时间) 产品功能 / 管理, 配置, 项目组态产品功能 CLI是 基于网络的管理是 MIB支持是 通过电子邮件 TRAPs是 利用STEP 7配置是 RMON是 端口镜像是 多端口镜像是 CoS是 PROFINET IO 诊断是PROFINET 一致性类别B产品功能 / 交换机管理型是协议 / 支持 Telnet是 HTTP是 HTTPS是 TFTP是 FTP是 BOOTP是 GMRP是 DCP是 LLDP是 SNMP v1是 SNMP v2是 SNMP v3是 IGMP (侦听/查询) 是识别和维护功能 I&M0 - 设备专有信息是 I&M1 - 设备标识/地点标识是产品功能 / 诊断产品功能 端口诊断是 包大小统计是 包类型统计是 错误统计是 SysLog是产品功能 / VLAN产品功能 VLAN - 基于端口是 VLAN - 基于协议否 VLAN - 基于IP否 VLAN - 动态是VLAN 数量 / 大值255VLAN 数量 - 动态 / 大值255协议 / 支持 / GVRP是产品功能 / DHCP产品功能 DHCP 客户机是 DHCP 选项 82是 DHCP 选项 66是 DHCP 选项 67是产品功能 / 冗余产品功能 环冗余是 高速冗余协议 (HRP)是 High Speed Redundancy Protocol (HRP, 高速冗余协议) 和冗余管理器是 High Speed Redundancy Protocol (HRP, 高速冗余协议) 和备用冗余是协议 / 支持 / 媒体冗余协议 (MRP)是产品功能 Media Redundancy Protocol (MRP, 媒体冗余协议) 和冗余管理器是 STP 冗余法是 RSTP 冗余法是 MSTP 冗余法是 被动侦听是协议 / 支持 STP/RSTP是 STP是 RSTP是 MSTP是 RSTP 强大网络支持是 LACP是产品功能 / 安全产品功能 ACL - 基于 MAC是 ACL - 基于端口/MAC是 IEEE 802.1X (半径) 是 Broadcast/Multicast/Unicast 限制器是 Broadcast 屏蔽是协议 / 支持 SSH是产品功能 / 时间产品功能 SICLOCK 支持是协议 / 支持 NTP是 SNTP是 默认 IEEE 1588 配置文件是标准, 规格, 许可标准 针对安全性 / CSA 和 ULUL 508, CSA C22.2 编号 142-M1987 适用于干扰发射EN 61000-6-4:2007 (A 级) 适用于抗干扰性EN 61000-6-2:2006参考标示 符合 IEC 81346-2:2009KF 符合 IEC 81346-2:2019KFE标准, 规格, 许可 / CE资格证明 / CE标识是标准, 规格, 许可 / 危险环境标准 / 适用于防爆区- CSA 和 UL否标准, 规格, 许可 / 其它资格证明EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007 C-Tick是 KC 许可是标准, 规格, 许可 / 船级社认证船级社 Bureau Veritas (BV)是 韩国船级社 (KRS)是