

ZNZK真空开关真空度测试仪

产品名称	ZNZK真空开关真空度测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	测量范围:10 ⁻⁵ ~ 10 ⁻¹ Pa 电场电压:20KV/30KV 磁场电压:1600V
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZNZK真空开关真空度测试仪是我公司在上一代产品的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。该真空度测试仪具有测试精度更高，稳定性更好，智能化程度更高的特点。不仅具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点，是一种实用的检测仪器，广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。

由“全国高压开关设备标准化技术委员会”制定的JB8738—1998《3.6—40.5KV交流高压开关用真空灭弧室》中规定“内部气体压力测量及允许储存期检查”是生产和使用高压开关设备真空灭弧室的单位的试验必做项目，并规定灭弧室的允许储存期为20年。真空灭弧室内部气体压力应低于 6.6×10^{-2} Pa。

产品别称：真空度测试仪、高压开关真空度测试仪、真空度测量仪、真空开关真空度测试仪、高压开关真空度测量仪

产品特点：

1. 可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度。
2. 现场测量时不需拆卸真空开关。

3. 测试结果准确可靠。
4. 液晶汉字显示，操作更加简单方便。
5. 可保存、打印、查看测试的历史试验数据。
6. 仪器带有RS232通讯接口，可以连接计算机,实现通过计算机对仪器控制与操作等多种功能。
7. 仪器重量轻，携带方便。

技术参数：

- 1、电 源：AC220V+15%，50Hz；
- 2、测量范围：10⁻⁵ ~ 10⁻¹Pa；
- 3、电场电压 20KV/30KV；
- 4、磁场电压 1600V；
- 5、测试精度：5%
- 6、使用环境：-10 ~ 40 ；
- 7、外形尺寸：460mm × 335mm × 330mm。
- 8、主机重量：12kg；

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服