

岩棉插丝板

产品名称	岩棉插丝板
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	10.00/立方米
规格参数	品牌:正昊 型号:1200*600 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	15127637111 15127637111

产品详情

岩棉插丝板

岩棉插丝板的体系结构主要由:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于,是介于底层和面层之间,首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起,其填充物主要来源与无机物。

表观密度:岩棉插丝120(kg/m³)

导热系数:0.04(W/(m.K))

zuigao使用温度:450()

规格:1000*600、1200*600(mm)执行标准:国标

工作温度:80-450()

吸湿率:3.9(%)

外墙用岩棉插丝板应符合GB T 25975-2010建筑外墙外保温用岩棉插丝板执行标准。

1. 施工性能好,施工成本低,对人体危害小。
2. 酸性系数高(酸性系数大于1.6,所以耐腐蚀性高,这样使用周期长。)
3. 抗拉抗压性能好,强度高。

4. 产品工艺复杂,打褶会增加抗压力和拉拔力

外墙岩棉插丝板适用于外墙保温薄抹灰系统,主要以如图示是典型结构应用于外墙外保温系统。

外墙用防火隔离带适用于非A级保温材料的外墙保温系统,能有效阻止火灾发生时火势蔓延,提供宝贵逃生时间

外墙岩棉插丝板也可用于非透明幕墙的外墙保温系统。

外墙用防火隔离带也可用于现有建筑的外墙防火改造,同时也能提升建筑物的保温隔热性能,达到节能的目的。

岩棉插丝板具有隔热、隔冷、保温、隔声等性能,与其他保温制品比较,具有较突出的防火性能,zui高使用温度达700 左右。

岩棉插丝板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。产品因具有良好的防火、保温、吸音降噪、绿色环保等特点,被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。特别是近年来在建筑上的大量应用,为我国建设更多的绿色建筑提供了有力的保障与支持。

中文名岩棉插丝板外文名Rock wool board研发时间1981年6月类型建筑类用品作用保温、隔燃、吸声特点质量轻、导热系数小、吸热

特点:

防火

岩棉插丝原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。

主要防火特性:

具有zui高防火等级A1级,能有效防止火势蔓延。

尺寸非常稳定,在火灾中不会伸长、收缩或变形。

耐高温,熔点高于1000 。

在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/ 碎片。

在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

保温隔热

岩棉插丝纤维细长柔韧,渣球含量低。因而导热

系数低,具有jijia的保温效果。

吸音降噪

岩棉插丝是理想的隔音材料,大量的细长纤维形成了多

孔连接结构,决定了施可达岩棉插丝是一种出色的吸音降噪料。

憎水性

憎水岩棉插丝产品憎水率可达到99.9% ;吸水率极低,

无毛细渗透。

抗潮湿性能

岩棉插丝在相对湿度很大的环境下, 体积吸湿率小于

0.2%; 按ASTMC1104 或ASTM1104M 方法测试,质量吸

湿率小于0.3%。

无腐蚀性

铝等金属材料均无腐蚀。

安全、环保

岩棉插丝经检测不含有石棉,CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。(岩棉插丝已被国际aizheng研究quanwei机构认定为不zhiai物质)

【正昊公司】

产品报价.产品咨询.产品服务

公司名称：廊坊正昊保温建材有限公司

所在区域：河北省.廊坊市.大城县.留各庄

联系人：王永庆(销售经理)

岩棉插丝板

国家建筑材料质量监督检验中心监制

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成tuikuan。
- 4.shouhou问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。

岩棉插丝板