

# 大卡机使用技巧,氧弹仪工作原理,量热仪

产品名称	大卡机使用技巧,氧弹仪工作原理,量热仪
公司名称	鹤壁市先锋仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

## 产品详情

zdhw-5000型全自动量热仪

关键字:量热仪,全自动量热仪,全自动汉字量热仪,汉字量热仪,全自动汉显量热仪,汉显量热仪

一、全自动汉字量热仪概述 鹤壁先锋仪器量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料，砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量，符合国标gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。

二、全自动量热仪性能特点:

- 1、采用GAOJI单片机系统来控制仪器,实现自动充水，自动调水温，自动定量水，自动搅拌，自动点火；
- 2、具有智能量热仪全部功能，测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点，具有jigao的性价比；
- 3、先进技术的5.7英寸触摸式液晶屏幕，整体式安装方法，保证触摸屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
- 3、全中文菜单式操作界面，在中文大屏幕液晶提示下，用户只需装好氧弹即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。配有串口打印机，实验结果一目了然；
- 4、简便易学，界面友好，软件容错性好，易学易用；
- 5、让操作更简单更人性化；
- 6、可与计算机联机实现自动热值测量。

三、全自动量热仪技术指标及参数:

- 1、使用环境：5-40
- 2、热容量：约10500j/k
- 3、分辨率：0.0001
- 4、测量精度:符合gb/t 213 - 2008要求
- 5、测试时间：15min左右
- 6、外水筒容量 30l
- 7、内水筒容量 约2.3l
- 8、点火电压 24v
- 9、点火时间 6分钟点火
- 10、定量误差：  $\pm 1g$
- 11、测量误差：优于国标
- 12、主机功耗： 40w
- 13、电源电压：ac220v  $\pm 10\%$ 50hz