

(LCP塑胶原料) 日本宝理 A130 BK010 高刚性易加工性

产品名称	(LCP塑胶原料) 日本宝理 A130 BK010 高刚性易加工性
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	色号: BK010 材料特性: 易加工性 型号: A130 BK010
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

用途：

LCP已经用于微波炉容器，可以耐高低温。LCP还可以做印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机

日本宝理A130BK010物性表物理性能测试纵向流量方法测试结果单位

ISO 294-4

流量

ISO 294-4

吸水率

平衡, 23 ° C, 50% RH

ISO 62

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

拉伸模量	断裂	ISO 527-2/1A/5
拉伸应变	断裂	ISO 527-2/1A/5
拉伸蠕变模量	1 hr	ISO 899-1
	1000 hr	ISO 899-1
弯曲模量	23 ° C	ISO 178
弯曲应力	23 ° C	ISO 178
压缩模量		ISO 604
压缩应力	1% 应变	ISO 604
热性能测试条件	测试方法	测试结果单位

热变形温度	0.45 MPa, 未退火	ISO 75-2/B
	8.0 MPa, 未退火	ISO 75-2/C
维卡软化温度		ISO 306/B50
熔融温度 3		ISO 11357-3
线形热膨胀系数	流动	ISO 11359-2
	横向	ISO 11359-2